

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

# FICHE PRODUIT

## SIG 3015

Low-voltage over-pressure dual-coil lamps, railway | Lampes très basse tension à surpression double filament pour équipement ferroviaire



---

### Zones d'application

- Système de signalisation de trafic ferroviaire

---

### Avantages du produit

- Le deuxième filament prend le relais lorsque le filament principal est défilant
- Différentes puissances adaptées aux besoins spécifiques des systèmes optiques correspondants

---

### Caractéristiques du produit

- Lampes à double filament pour une plus grande sécurité de fonctionnement du système de signalisation

choose one

Country

[myLEDVANCE](#)

## The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

### DONNÉES TECHNIQUES

#### DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	15.00 W
Tension nominale	30 V

#### Données photométriques

Flux lumineux	213 lm
Efficacité lumineuse	14 lm/W

#### Données techniques légères

Temps d'amorçage	0 s
------------------	-----

### DIMENSIONS ET POIDS

Longueur totale	67.00 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	29,6 mm <sup>1)</sup>
Diamètre	36,0 mm
Poids du produit	17,8 g

<sup>1)</sup> Distance de la spirale à l'ergot du culot

#### Durée de vie

Durée de vie	600 h
--------------	-------

### DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Culot (désignation standard)	BA20d
Sans mercure	Oui
Conception/exécution	Ebauche
Notes bas de page util. uniquem. produit	Disponible sur demande

### CAPACITÉS

Position de fonctionnement	hs30
----------------------------	------

#### Catégorisations spécifiques aux pays

Référence de commande	3015
-----------------------	------

#### Données suivant le règlement européen sur l'étiquetage énergétique EU 2019/2015

Type de culot de la source lumineuse (ou autre interface électrique)	BA20d
Longueur	67.00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	36,0 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	36,0 mm

## Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

## The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

- Utiliser uniquement dans des équipements/luminaires conçus spécialement à cet effet. Protéger les lampes de l'humidité pendant le fonctionnement et l'installation.

---

### DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4050300832111	Sans emballage individuel 1	69 mm x 37 mm x 40 mm	17.80 g	0.10 dm <sup>3</sup>
4050300218212	Etui carton fermé 10	79 mm x 79 mm x 193 mm	245.00 g	1.20 dm <sup>3</sup>
4050300218229	Carton de regroupement 100	410 mm x 174 mm x 206 mm	2595.00 g	14.70 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

---

### AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.