



ZURO LED 18W 3000K blanc

Projecteur pour éclairage d'enseigne IP65 IK07, LED et driver intégrés, 30000h

Code : **5477**



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure	Température de couleur	3000 K
IP	IP65	IRC / Ra	70 - 79
IK	IK07	Faisceau	Asymétrique °
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Flux lumineux total	1330 lm
Résistance au feu	850°C	Efficacité lumineuse	75 lm/W
Mode de montage	Mur - surface	Température d'utilisation	+10 °C / +50 °C
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc 9003	Variation	NON
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) cristal / transparent / clair	Durée de vie moyenne	30000 h
Orientation du produit	basculant - 330 °	Nbre de on/off	15000
Nombre et type de source	7 LED CREE XT-E circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	2.5 kg
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	18 W / 17.8 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 82 mA	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Eclairage des enseignes de magasins ■ Eclairage des façades de magasins ■ Résiste au Brouillard salin (480h)
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 1050mA appareillage intégré (non démontable)	Recommandations d'installation	Montage uniquement éclairage vers le bas. Raccordement avec connexion sans outil.
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Autres commentaires	Jeux de fixations courtes fournies. Fixation déportée à commander séparément (voir code 1169).
Facteur de puissance	0,95		

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
1169	Fixation déportée ZURO blanc	