



Bluetooth

fonctionne sur
contrôle



Description:

Downlight extra-plat IP44 Slim-Fit Pro 6W

Les downlights extra-plats Slim-Fit PRO en fonte d'aluminium sont conçus pour fournir un rendement lumineux et une uniformité supérieurs grâce à la toute dernière technologie LED à éclairage périphérique. Avec une hauteur de seulement 25 mm, ressort de montage compris, ils constituent une solution idéale pour les plénums de faible hauteur. Solution idéale lorsqu'un rendement lumineux élevé et performant est requis.

Code	Puissance	lm	Couleur	Faisceau	Type produit	Finition
EN-PLH06/30	6	400	3000	110	Non gradable	Blanc mat
EN-PLH06/40	6	450	4000	110	Non gradable	Blanc mat
EN-PLH06DA/30	6	400	3000	110	DALI Gradable	Blanc mat
EN-PLH06DA/40	6	450	4000	110	DALI Gradable	Blanc mat
EN-PLH06V/30	6	400	3000	110	Gradiation 1-10V	Blanc mat
EN-PLH06V/40	6	450	4000	110	Gradiation 1-10V	Blanc mat

Schéma

Courbe polaire

Couleur

Caractéristiques & Avantages

- Une alternative économique aux luminaires traditionnels fluo-compactes
- Faible profondeur - Idéal pour les installations dans les espaces limités et les faux-plafonds peu profonds (25 mm)
- Driver séparé avec raccordement 'Plug and play' pour une installation facile (espace requis 40mm)
- Driver déporté gradable à coupure de phase disponible séparément
- Durée de vie non affectée par les commutations fréquentes comme lors d'une installation sur détecteur de présence
- Indice de protection IP44
- Protection contre les surtensions de 1,5 kV
- Garantie 3 ans

Caractéristiques produit:

Technologie:	LED	Nombre de LEDs:	30
Type de tension d'entrée:	220~240V AC	Facteur de puissance:	0.8
Fréquence:	50/60HZ	Courant d'entrée (mA) à 240V:	31
Température min:	-20	Diamètre d'encastrement Min. (mm):	105
Diamètre d'encastrement Max. (mm):	105	Température max:	40°C
Réglage positionnel:	Fixe	Distribution lumineuse:	Accentuation
OD (mm):	115	H (mm):	25
Indice IP:	IP44	Indice IK:	IK07
Protection acoustique:	No	Composition:	Aluminium,Polycarbonate
Culot:	Aucun	SDCM:	6
Dépréciation lumineuse :	L70	Durée de vie à L70 (h) :	25.000

Certificat:



Garantie:

Ce produit est garanti pendant 3 ans. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.