



Kit SPEED 70 rond GU10 6W 3000K blanc

Encastré basculant IP20, 230V direct et connexion sans outil,
lampe LED GU10 fournie

Code : **51170**



Caractéristiques techniques

| | | | |
|--|---|----------------------------------|-------------------------|
| Utilisation | intérieure | Facteur de puissance | 0,53 |
| IP | IP20 | Température de couleur | 3000 °K |
| IK | IK02 | IRC / Ra | 80 - 84 |
| Classe | Classe 2 - double isolation | Faisceau | 36 ° |
| Résistance au feu | 850°C | Flux lumineux total | 470 lm |
| Mode de montage | Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement | Efficacité lumineuse | 78.33 lm/W |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium blanc | Température d'utilisation | -20 °C / +40 °C |
| Orientation du produit | basculant - 30 ° | Variation | NON |
| Nombre et type de source | 6 LED SMD Bridgelux - 1 lampe fournie | Durée de vie moyenne | 15000 h |
| Douille / Culot | GU10 | Nbre de on/off | 30000 |
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 6 W / 6 W | Poids net | 0 gr |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 52 mA | Compatible minuterie | OUI |
| Driver / Alimentation | Direct sur réseau sans alimentation | Compatible détection | OUI |
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % | Autres commentaires | Collerette 1/4 de tour. |