


LUXI 290

- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Eclairage "up&down".
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

Ce produit contient 2 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.




CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU10612	GRIS ARGENT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	2x12W	3000K	2x850 Lm	2x586 Lm
OU10624	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	2x12W	3000K	2x850 Lm	2x586 Lm





GRIS ARGENT





ANTHRACITE


 Montage sur un mur uniquement. Ce luminaire éclaire avec 2 zones d'éclairement.


 Usage extérieur.

 Protection contre les poussières et contre les projections d'eau.


 Résistance : 1 Joule.


 Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.

 Faisceau 65°.


 Homologation CE.

 IRC>80


 "Durée de vie" des moteurs de lumière.


 RG1.


 Testé à 650°.

 Alimentation incluse.

 Garantie 3 ans.

 Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com

 Driver remplaçable par un électricien.

 LED remplaçable par un électricien.