

TL Mini G5 6W 33-640

Numéro d'article FT006CWHQ/01

PHI TL Mini G5 226mm 6W 33-640 Tube fluorescent miniature pour relamping bloc de secours

Application générale: éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel et consommateur.

Attributs de Classification Générale

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Groupe ETIM | Lampes |
| Classe ETIM | Tube fluorescent |
| Code produit | FT006CWHQ/01 |
| Marque | PHILIPS |
| Nom série de produits | TL Mini Standaardkleuren |
| Type de produit | TL6W33 |

Attributs de classification

| | |
|---|------------------------|
| puissance de la lampe [W] | 6 |
| flux lumineux [lm] | 260 |
| socle | G5 |
| indice de rendu des couleurs CRI | 60-69 |
| température de couleur [K] | 4100 |
| forme de la lampe | torche |
| efficacité lumineuse [lm/W] | 43 |
| couleur de la lumière | 640 |
| couleur de la lumière selon EN 12464-1 | neutre 3 300 à 5 300 K |
| diamètre du tube [mm] | 16 |
| longueur [mm] | 226.3 |
| réflecteur interne | Non |
| couleur | blanc |
| application | général |
| protection contre les éclats | Non |
| bande d'allumage | Non |
| allumage rapide | Oui |
| utilisation sans starter | Non |
| lampe à spectre intégral | Non |
| adapté aux luminaires Ex | Non |
| adapté aux lampes de secours | Non |
| à double paroi | Non |
| pour des applications à faibles températures | Non |
| classe d'efficacité énergétique | B |
| consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh] | 7 |
| durée de vie nominale moyenne [h] | 10000 |

Produits similaires



FT006CW

TL T5 G5 212MM 6W
4000K