



TRM693G



**IK04** 



## Module 1 sortie 3A 230V + 2 entrées, à encastrer, KNX radio

## Caractéristiques techniques

nne	

Connectivite	
Protocole radio	Radio KNX
Catégorie du récepteur	2
Système de bus EIB/KNX	Non
Système bus radio-KNX	Oui
Paramétrage	
Modes de configuration supportés	ETS, easy, quicklink
Dimensions	
Profondeur	20 mm
Profondeur de montage	40 mm
Matières	
Couleur	Gris clair
Equipement	
Avec curseur pour commutation manuelle	Oui
Radio bidirectionnelle	Oui
Courant Electrique	
Courant assigné nominal	3 A
Fréquence	
Fréquence	50-50 Hz
Fréquence de réception radio	868,30-868,30 MHz
Puissance	
Puissance de sortie	690 W
Tension Electrique	
Tension de service	230-230 V
Tension assignée d'emploi Ue	230-230 V
Tension d'alimentation du système	230 V AC
Sécurité	
Indice de protection IP	IP20
Conditions d'utilisation	
Température de service	-10 °C

Textes

Fonctions supplémentaires faciles : +6 scènes, Fonction de répéteur activable pour augmenter la portée radio, Fonction Reset (Retour au réglage

Avec bornes surélevées à vis

Function d'usine)

Mode de montage Pour montage à l'arrière de modules encastrés

Type de raccordement