

DOWNLIGHT LED

# VISUAL DOWNLIGHT-18W-3CCT-IP54-BLANC BL02185410

**INTÉRIEUR** > Downlight

Downlight led à faible éblouissement, 3CCT et IP54, idéal pour le tertiaire : couloir, salle de réunion. Option en Dali possible Gamme Visual



## Domaines d'application

- Salle de réunion
- Ecole & bâtiments scolaires
- Bureau
- Santé / Médical
- Circulations
- Vestiaires
- Sanitaire, douche
- Hall & Accueil
- Surface de vente



**UK  
CA**

18 W

1700  
lm

UGR  
<19

IRC  
>80

IP54  
facade

3 CCT

3000K / 4000K  
5700K



FICHE ACTUALISÉE LE 16/10/2023

## Données électriques

Puissance totale (W)	18
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	III (II avec alimentation)
Dimmable	Non

## Données d'alimentation

Max. Luminaires par disjoncteur B10 A	16
Max. Luminaires par disjoncteur B16 A	24
Max. Luminaires par disjoncteur C16 A	32

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 5700K
UGR	<19
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>3
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	1700lm (4000K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 16/10/2023



## Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	145
Hauteur (mm)	77
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 125   Max. : 135
Poids (kg)	0.48
Profondeur d'encastrement sous BA13	80
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP54 facade
Plage de température d'utilisation	-25... +45°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Non
Recouvrable	Non recouvrable

## Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------



FICHE ACTUALISÉE LE 16/10/2023




## Données supplémentaires

Angle de distribution	63°
Orientable	Non
Type de connexion	Connecteur rapide avec repiquage
Autres commentaires	Option Dali sur demande 3000K : 1650lm 4000K : 1790lm 5700K : 1610lm Version Trimless également possible sur demande
Produits liés	<ul style="list-style-type: none"><li>• BL02255411 - VISUAL DOWNLIGHT-25W-3CCT-IP54</li><li>• BL02505412 - VISUAL DOWNLIGHT-50W-3CCT-IP54</li><li>• BL02185415 - VISUAL-18W-3CCT-IP54-NR</li><li>• BL09222010 - ALIM. DALI-PUSHDIM-10/24W</li></ul>

### Autre



### Autre



FICHE ACTUALISÉE LE 16/10/2023

