

# My Home BUS

gestion d'éclairage et d'automatisme Céliane™



0 675 52 (Acajou)



0 672 43 (Verre kaolin)



0 672 16 (Nickel velours)



0 672 58 (Chrome mat)



0 672 57 (Corian Nocturne)

| Emb. | Réf.     | Mécanismes de commande  |
|------|----------|---|
| 1    | 0 675 52 | <b>Commande de base</b><br>A équiper d'enjolveurs (p. 563), d'une bague (p. 563), de plaques Programme Céliane (p. 610-611) et de supports Batibox (p. 637)<br>Permet d'effectuer une ou deux fonctions automatisme lumière et/ou volets (commande simple, de groupe ou centralisée)  |
| 1    | 0 675 53 | <b>Commande multifonctions</b><br>A équiper d'enjolveurs (p. 563), d'une bague (p. 563), de plaques Programme Céliane (p. 610-611) et de supports Batibox (p. 637)<br>Permet d'effectuer des fonctions spéciales de type commande de scénarios, commande de diffusion sonore ou commande temporisée...  |
| 1    | 0 672 43 | <b>Commandes tactiles multifonctions</b><br>Livrées complètes : équipées de plaques tactiles Permettent de commander jusqu'à 4 fonctions de type lumière et/ou volets et/ou scénarios et/ou diffusion sonore<br>Programmation par cavalier ou par push&learn<br><ul style="list-style-type: none"> <li>● Verre Kaolin</li> <li>● Verre Titane</li> <li>● Verre Graphite</li> </ul>  |
| 1    | 0 672 44 |   |
| 1    | 0 672 45 |   |
|      |          | <b>Interrupteurs automatiques</b><br>A équiper d'enjolveurs (p. 559), d'une bague (p. 563), de plaques Programme Céliane (p. 610-611) et de supports Batibox (p. 637)<br>Détecteur de mouvement avec réglage de sensibilité (Seuil de luminosité et temporisation réglables)<br>5 modes de déclenchement :<br>- automatique<br>- automatique avec maintien de luminosité<br>- sur seuil de luminosité uniquement<br>- de scénario pour réf. MH200N (ancienne réf. 0 035 65)<br>- manuel avec maintien de luminosité et extinction automatique (pour réf. 0 672 26 uniquement) |
| 1    | 0 672 25 | Détection de mouvement par Infrarouge   |
| 1    | 0 672 26 | Détection Bi-technologie (Infrarouge + Ultrason) avec bouton-poussoir intégré   |
| 1    | 0 488 33 | <b>Détecteur de mouvements saillie pour plafond</b><br>Détecteur de mouvement infrarouge et de luminosité<br>Champ de détection 28 m <sup>2</sup><br>IP 20. Réglage manuel du niveau de Lux<br>Hauteur de fixation recommandée : 2,5 m - maxi 4 m<br>Sensibilité de 1 à 2000 lux<br>Configuration par cavalier et programmation virtuelle   |
|      |          | <b>Interscénarios</b><br>Équipés d'enjolveurs Blanc ou Titane<br>A équiper de plaques Programme Céliane (p. 610-611) et de supports Batibox (p. 637)<br>Permettent de programmer et d'activer 4 scénarios différents réunissant les actions du système d'automatisme (lumière/volets), de la régulation de chauffage et/ou de la diffusion sonore<br>A utiliser en association avec le module de scénario réf. 0 035 51<br>Livrés avec étiquette de repérage des scénarios  |
| 1    | 0 672 17 | ● Blanc   |
| 1    | 0 672 18 | ● Titane  |

| Emb. | Réf.     | Pilotage infrarouge  |
|------|----------|--|
|      |          | Permet de commander à distance les équipements câblés sur le BUS - Exemple : éclairage, volets...<br>A utiliser en association avec le récepteur infrarouge réf. 0 672 16  |
| 1    | 0 882 32 | <b>Télécommande infrarouge (IR)</b><br>Alimentation par pile alcaline 9 V - 6F22 non livrée<br>Livrée avec patère murale   |
| 1    | 0 672 16 | <b>Récepteur infrarouge</b><br>A équiper d'enjolveurs (p. 559), de plaques Programme Céliane (p. 610-611) et de supports Batibox (p. 637)<br>Peut recevoir jusqu'à 4 commandes<br>A installer obligatoirement en association de la télécommande infrarouge réf. 0 882 32 (le récepteur transmet l'ordre de la télécommande au produit concerné)        |
|      |          | <b>Equipement pour hôtels</b>  |
|      |          | <b>Commandes tactiles 4 scénarios : lever/coucher/TV/Repos</b><br>Livrées complètes équipées de plaques tactiles avec symboles   |
| 1    | 0 672 93 | ● Verre Kaolin   |
| 1    | 0 672 94 | ● Verre Titane   |
| 1    | 0 672 95 | ● Verre Graphite   |
|      |          | <b>Commandes tactiles 4 scénarios : lever/coucher/ouverture ou fermeture des rideaux</b><br>Livrées complètes équipées de plaques tactiles avec symboles   |
| 1    | 0 672 73 | ● Verre Kaolin   |
| 1    | 0 672 74 | ● Verre Titane   |
| 1    | 0 672 75 | ● Verre Graphite   |
|      |          | <b>Interrupteurs à badges</b><br>A équiper d'enjolveurs (p. 559), de plaques Programme Céliane (p. 610-611)<br>Permettent la mise sous tension de la chambre d'hôtel par introduction d'un badge<br>Temporisation de 30 seconde après retrait du badge<br>Zone d'insertion du badge rétroéclairé<br>A connecter au BUS - 2 modules                     |
| 1    | 0 675 65 | Interrupteur à badge mécanique<br>Fonctionne avec badge ISO ou porte-clé réf. 0 898 06 (p. 625)  |
| 1    | 0 675 66 | Interrupteur à badge RFID<br>Fonctionne uniquement avec les badges format ISO 13,56 Mhz (ex. : réf. 0 767 14/12)   |
|      |          | <b>Gestion de la couleur</b>   |
| 1    | 0 672 58 | <b>Applique couleur à LEDs</b><br>Idéale pour créer une ambiance lumineuse de couleur - Finition Chrome mat<br>Alimentation 230 V $\sim$ - A connecter au Bus<br>Livrée complète - S'installe dans une boîte d'encastrement Batibox prof. 50 mm  |
| 1    | 0 672 57 | <b>Commande pour applique couleur à LEDs réf. 0 672 58</b><br>A équiper d'enjolveurs (p. 559), de plaques Programme Céliane (p. 610-611) et de supports Batibox (p. 637)<br>Permet de choisir la couleur, de régler l'intensité et la saturation<br>Peut commander plusieurs appliques<br>S'installe dans une boîte d'encastrement Batibox prof. 40 mm |