


SPOTI R-B OUT



- Spot encastré rond fixe.
- Avec traitement de surface pour une meilleure résistance.
- Fixation par lamelles.
- Double bornier automatique.
- Précâblé 1.50m.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni, peut être placé à max. 10m de l'appareil.



Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.

CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU329WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 9V	4,5W	3000K	480 Lm	364 Lm
OU329WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 9V	4,5W	3000K	480 Lm	443 Lm
OU329NW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 9V	4,5W	4000K	490 Lm	374 Lm
OU329NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 9V	4,5W	4000K	490 Lm	450 Lm



ANTHRACITE



BLANC MAT



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage extérieur.



Protection contre la pénétration des corps solides supérieurs à 1mm. Protection contre les projections d'eau.



Résistance : 0,50 Joule.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (35mm)



Faisceau 24°.



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.



Testé à 650°.



Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé.



Alimentation classe II incluse.



A connecter à une alimentation Led en courant constant de 500mA DC.




Garantie 5 ans.




Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com





LED remplaçable par un électricien.



Driver remplaçable par un électricien.