



### Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

<b>Couleur du luminaire</b>	RAL9005 Noir foncé
<b>Longueur net</b>	150 mm
<b>Largeur net</b>	75 mm
<b>Hauteur net</b>	75 mm
<b>Diamètre extérieur</b>	75 mm
<b>Poids</b>	0,2 kg

### Texte d'appels d'offres

Module Smart pour les applications de luminaires individuels. Corps de module en PMMA. Capteur LiveLink IR Micro pour un réglage en fonction de la lumière du jour et pour la détection de présence. Réglage de lumière constante avec fonction de coupure si la lumière du jour est suffisante. Capteur infrarouge passif doté de capteurs pyroélectriques multiségments, à durée de temporisation de coupure réglable, au choix en mode automatique (automatique Allumé, automatique Éteint) ou en mode semi-automatique (automatique Éteint, manuel Allumé). Mode spécial IQ permettant d'adapter automatiquement la temporisation d'extinction à l'utilisation de l'espace. Alimentation électrique via l'interface DALI du dispositif de commande. Affectation de 2 participants DALI. Détection quadratique, carrés de détection de présence 4 m x 4 m maximum ( $16 \text{ m}^2$ )/plan radial 4 m x 4 m maximum ( $16 \text{ m}^2$ )/plan tangentiel 6 m x 6 m maximum ( $36 \text{ m}^2$ ) pour une hauteur de montage recommandée de 2,8 m, hauteur de montage admissible entre 2,5 m et 4 m. de couleur noire. Longueur de module 150 mm.