


Nouveau

BALIZ NOIR LED 1,2W/4000K

Code : 51603



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Facteur de puissance	0,35
IP	IP20	Température de couleur	4000 K
IK	IK02	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 3)
Classe	Classe 2 - double isolation	Faisceau	115 °
Résistance au feu	850°C	Flux lumineux total	8 lm
Mode de montage	Mur - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)	Efficacité lumineuse	6.67 lm/W
Matières / Coloris n°1	noir	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Orientations du produit	fixe	Variation	NON
Nombre et type de source	6 LED SMD 3528 - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Durée de vie moyenne	30000 h
Douille / Culot	Sans	Nbre de on/off	15000
Puissance nominale / absorbée	1 x 1.2 W / 1.2 W	Poids net	128 gr
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 16 mA	Compatible minuterie	OUI
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage intégré (non démontable)	Compatible détection	OUI
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Applications spécifiques	■ Balisage