

Inset Trend 75 Carré

INSET TREND SQ FL SW BN EX-LMP

3084005



Caractéristiques

- Support INSET TREND carré sans lampe



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	INSET TREND SQ FL SW BN EX-LMP
Technologie	LED/Halogène
Culot	GU10
Caisson	Aluminium
Montage	Installation encastrée au plafond
Environnement	Intérieur
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4271337
E-number SE	7464270
Garantie	3 ans
LOR (%)	Dependent on lamp
Lampe incluse	N/A - Not Applicable
Protection électrique	Classe 2
Couleur du corps	Nickel
Indice de protection IP	IP23/20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	8711971840053

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	INSET TREND SQ FL SW BN EX-LMP
Technologie	LED/Halogène
Culot	GU10
Caisson	Aluminium
Montage	Installation encastrée au plafond
Environnement	Intérieur
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4271337
E-number SE	7464270
Garantie	3 ans

Inset Trend 75 Carré

INSET TREND SQ FL SW BN EX-LMP
3084005

Données optiques

LOR (%)	Dependent on lamp
Ajustement de la température de couleur	Non

Caractéristiques électriques

Lampe incluse	N/A - Not Applicable
Tension secteur (V)	220-240V
Protection électrique	Classe 2
Transformateur requis	Non
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Données physiques

Couleur du corps	Nickel
Indice de protection IP	IP23/20
Indice de protection IK	IK02
Longueur (mm)	83
Largeur (mm)	83
Hauteur nominale du produit (mm)	85
Découpe d'encastrement (L x l en mm ou diamètre en mm)	75
Poids (kg)	0.217
Profondeur d'encastrement	100

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	8711971840053
Longueur simple de l'emballage (cm)	18.67
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	13.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	7.0
DUN14 (intérieur)	18711971840050
unités par emballage extérieur	18
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	23.4
largeur de l'emballage extérieur (cm)	58.1
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	28.3

SCHÉMAS TECHNIQUES

