

IP20 IK02 650°C



RE

|                             |                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Utilisation                 | INTERIEURE                                                          |
| Matière/ Coloris n°1        | corps aluminium blanc 9016                                          |
| Matière/ Coloris n°2        | diffuseur / vasque méthacrylate (PMMA) opale                        |
| Orientation du produit      | fixe                                                                |
| Nombre et type de source    | LED SMD 2835 Epistar<br>1 circuit / module intégré (non démontable) |
| Douille / Culot             | Sans                                                                |
| Puissance nominale/absorbée | 1 x 13,00 W / 12,00 W                                               |
| Tension/Fréquence/Intensité | 230V 50/60Hz                                                        |
| Driver / Alimentation       | Alim. LED - Courant constant 350mA<br>appareillage fourni (séparé)  |
| LOR (Light Output Ratio)    |                                                                     |
| Facteur de puissance        | 0,90                                                                |
| Température de couleur      | 3000K                                                               |
| IRC / Ra                    | 80 - 84                                                             |
| Faisceau                    | 110°                                                                |
| Flux lumineux total         | 840 lm                                                              |
| Efficacité lumineuse        | 70,00 lm/W                                                          |
| Température d'utilisation   | -20 °C/ +50 °C                                                      |
| Variation                   | NON                                                                 |
| Durée de vie moyenne        | 35 000 h                                                            |
| Nombre de On / Off          | 17 500                                                              |
| Poids net:                  | 380,00 gr                                                           |
| Compatible Minuterie ?      | OUI                                                                 |
| Compatible Détection ?      | OUI                                                                 |



Applications spécifiques :

- \*Commerce / Magasin
- \*Couloirs / Circulations intérieures

Mode de montage


Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement

Recommandations installation:


Alimentation séparée pré-câblée, sans outil, Classe 2, IP20.

Câble

Autres commentaires



| 50104 | 3000K | 13W    | 110°  |
|-------|-------|--------|-------|
|       | h (m) | E (lx) | d (m) |
|       | 1     | 297    | 2,99  |
|       | 2     | 74     | 6,0   |
|       | 2,5   | 48     | 7,5   |



EEI (équiv. lampe):

