




# LUCIA 1 LED 3000K 1W

Spot encastré fixe IP20/44 pour vitrine et meuble, LED 350mA intégrées. Driver non fourni.

Code : **5076**



5076	3000 K	1 W	25°
h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)	
0,5	1474	0,22	
1	369	0,44	
2	92	0,9	


## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure	<b>Facteur de puissance</b>	1,00
<b>IP</b>	IP20/44	<b>Température de couleur</b>	3000 °K
<b>IK</b>	IK02	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>Classe</b>	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)	<b>Faisceau</b>	25 °
<b>Résistance au feu</b>	650°C	<b>Flux lumineux total</b>	70 lm
<b>Mode de montage</b>	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	<b>Efficacité lumineuse</b>	63.64 lm/W
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps polycarbonate (PC)	<b>Température d'utilisation</b>	+10 °C / +35 °C
<b>Matières / Coloris n°2</b>	anneau / collerette / face	<b>Variation</b>	OUI - variation PWM
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Durée de vie moyenne</b>	30000 h
<b>Nombre et type de source</b>	1 LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Nbre de on/off</b>	15000
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Poids net</b>	19 gr
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 1 W / 1.1 W	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	; 350 mA	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Driver / Alimentation</b>	Alim. LED - Courant constant 350mA appareillage non fourni	<b>Applications spécifiques</b>	■ Salle d'eau : autorisé Vol.1