

Réf / Ref	Désignation / Designation	Puis. / Power	Temp K° / Color
BL04242003	DALLE CONFORT UGR 16-300x1200-24W-IP20-4000K-BLANC	24W	4000K
BL04242070	DALLE CONFORT UGR16-600x600-32W-IP20-4000K-BLANC-DALI	32W	4000K
BL04242081	DALLE CONFORT UGR 16-300x1200-35W-IP20-4000K-BLANC-DALI	35W	4000K
BL04242082	DALLE CONFORT UGR 16-300x1200-31W-IP20-4000K-BLANC-MULTI	19W - 21W - 29W - 31W - 32W	4000K
BL04242071	DALLE CONFORT UGR16-600x600-31W-IP20-4000K-BLANC-MULTI PUISSANCES	18W - 20W - 25W - 28W - 31W	4000K
BL04242069	DALLE CONFORT UGR16-600x600-24W-IP20-4000K-BLANC	24W	4000K

Par le présent document, les produits répertoriés ci-dessus sont certifiés conformes aux directives et normes suivantes :

Directives Européennes / European Directives

2011/65/EU

2015/863/EU

Normes Européennes Appliquées / Applied European standards

EN 60598-2-1 :2021

EN 55015 :2019+A11 :2020

EN 61000-3-2 :2019+A1 :2021

EN 60598-2-2 :2012

EN 61000-3-3 :2013+A2: 2021

EN 61547:2009

EN 60598-1 :2021+AMD11 :2022

Test de résistance au fil incandescent 650°C

Groupe du risque photo biologique : Groupe 0

Date d'émission du document : 12 Décembre 2023

Signature



Laurent RENARD
Président