


CRIMPFOX-P SR 6/DIE - Matrice de rechange

1535310

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1535310>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Matrice de rechange pour CRIMPFOX-P SR 6, contacts Sunclix PV-FT-CCF..., PV-FT-CCM..., PV-C3F..., PV-C3M..., 3 stations de matrice marquées

Avantages

- Stations de matrices marquées pour le traitement précis des sections correspondantes

Données commerciales

Référence	1535310
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH313Y
Product key	BH313Y
GTIN	4067923007253
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	SE

CRIMPFOX-P SR 6/DIE - Matrice de rechange



1535310

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1535310>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Matrice
Sertissage	Sertissage B

Emplacement de sertissage 1

Section max.	4 mm ²
AWG max.	12

Emplacement de sertissage 2

Section max.	6 mm ²
AWG max.	10

Emplacement de sertissage 3

Section max.	2,5 mm ²
AWG max.	14

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Section métrique	2,5 mm ² ... 6 mm ²
Section AWG	14 ... 10

Dimensions

Largeur	12,5 mm
Hauteur	32 mm
Longueur	23 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	noir
Matériau	Acier

CRIMPFOX-P SR 6/DIE - Matrice de rechange



1535310

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1535310>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	21043852
ECLASS-12.0	21043852
ECLASS-13.0	21043852

ETIM

ETIM 9.0	EC001282
----------	----------

CRIMPFOX-P SR 6/DIE - Matrice de rechange

1535310

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1535310>

Accessoires nécessaires

CRIMPFOX-P SR 6 - Pince à sertir

1212755

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212755>



Pince à sertir, pour connexion à sertir solaire SUNCLIX 2,5 ... 6 mm², verrouillage forcé déverrouillable, sertissage parallèle précis, entrée latérale, sertissage B, avec aide au positionnement

Accessoires

PV-FT-CCM-2,5-4-R1000 - Contact à sertir

1704927

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1704927>



Contact à sertir, Famille d'articles: Sunclix, section de fil min.: 2,5 mm², section de fil max.: 4 mm², courant de référence: 27 A, Type de raccordement: Sertissage, Type de contact: Mâle. Recommandation de sertissage : sertissez le conducteur à l'aide du contact à sertir, conformément à la norme CEI 60352

CRIMPFOX-P SR 6/DIE - Matrice de rechange

1535310

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1535310>

PV-FT-CCM-6-R1000 - Contact à sertir

1704928

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1704928>



Contact à sertir, Famille d'articles: Sunclix, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 6 mm², Type de raccordement: Sertissage, Type de contact: Mâle. Recommandation de sertissage : sertissez le conducteur à l'aide du contact à sertir, conformément à la norme CEI 60352

PV-FT-CCF-2,5-4-R1000 - Contact à sertir

1704930

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1704930>



Contact à sertir, Famille d'articles: Sunclix, section de fil min.: 2,5 mm², section de fil max.: 4 mm², courant de référence: 27 A, Type de raccordement: Sertissage, Type de contact: Connecteur femelle. Recommandation de sertissage : sertissez le conducteur à l'aide du contact à sertir, conformément à la norme CEI 60352

CRIMPFOX-P SR 6/DIE - Matrice de rechange

1535310

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1535310>

PV-FT-CCF-6-R1000 - Contact à sertir

1704931

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1704931>



Contact à sertir, Famille d'articles: Sunclix, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 6 mm², Type de raccordement: Sertissage, Type de contact: Connecteur femelle. Recommandation de sertissage : sertissez le conducteur à l'aide du contact à sertir, conformément à la norme CEI 60352

PV-C3M-C-2,5-4-R3000 - Contact à sertir

1050768

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1050768>



Contact à sertir, Famille d'articles: Sunclix, coloris: argent, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 2,5 mm², section de fil max.: 4 mm², courant de référence: 27 A, Type de raccordement: Sertissage, Type de contact: Mâle. Recommandation de sertissage : sertissez le conducteur à l'aide du contact à sertir, conformément à la norme CEI 60352

CRIMPFOX-P SR 6/DIE - Matrice de rechange

1535310

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1535310>

PV-C3F-C-2,5-4-R3000 - Contact à sertir

1050769

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1050769>



Contact à sertir, Famille d'articles: Sunclix, coloris: argent, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 2,5 mm², section de fil max.: 4 mm², courant de référence: 27 A, Type de raccordement: Sertissage, Type de contact: Connecteur femelle. Recommandation de sertissage : sertissez le conducteur à l'aide du contact à sertir, conformément à la norme CEI 60352

PV-C3F-C-6-R3000 - Contact à sertir

1050767

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1050767>



Contact à sertir, Famille d'articles: Sunclix, coloris: argent, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 6 mm², section de fil max.: 6 mm², courant de référence: 40 A, Type de raccordement: Sertissage, Type de contact: Connecteur femelle. Recommandation de sertissage : sertissez le conducteur à l'aide du contact à sertir, conformément à la norme CEI 60352

CRIMPFOX-P SR 6/DIE - Matrice de rechange

1535310

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1535310>

PV-C3M-C-6-R3000 - Contact à sertir

1050766

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1050766>



Contact à sertir, Famille d'articles: Sunclix, coloris: argent, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 6 mm², section de fil max.: 6 mm², courant de référence: 40 A, Type de raccordement: Sertissage, Type de contact: Mâle. Recommandation de sertissage : sertissez le conducteur à l'aide du contact à sertir, conformément à la norme CEI 60352

PV-C3F-C-2,5-4-R1000 - Contact à sertir

1478435

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1478435>



Contact à sertir, Famille d'articles: Sunclix, coloris: argent, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 2,5 mm², section de fil max.: 4 mm², courant de référence: 27 A, Type de raccordement: Sertissage, Type de contact: Connecteur femelle. Recommandation de sertissage : sertissez le conducteur à l'aide du contact à sertir, conformément à la norme CEI 60352

CRIMPFOX-P SR 6/DIE - Matrice de rechange

1535310

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1535310>

PV-C3M-C-2,5-4-R1000 - Contact à sertir

1457398

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1457398>



Contact à sertir, Famille d'articles: Sunclix, coloris: argent, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 2,5 mm², section de fil max.: 4 mm², courant de référence: 27 A, Type de raccordement: Sertissage, Type de contact: Mâle. Recommandation de sertissage : sertissez le conducteur à l'aide du contact à sertir, conformément à la norme CEI 60352

PV-C3F-C-6-R1000 - Contact à sertir

1478436

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1478436>



Contact à sertir, Famille d'articles: Sunclix, coloris: argent, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 6 mm², section de fil max.: 6 mm², courant de référence: 40 A, Type de raccordement: Sertissage, Type de contact: Connecteur femelle. Recommandation de sertissage : sertissez le conducteur à l'aide du contact à sertir, conformément à la norme CEI 60352

CRIMPFOX-P SR 6/DIE - Matrice de rechange

1535310

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1535310>

PV-C3M-C-6-R1000 - Contact à sertir

1457400

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1457400>



Contact à sertir, Famille d'articles: Sunclix, coloris: argent, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 6 mm², section de fil max.: 6 mm², courant de référence: 40 A, Type de raccordement: Sertissage, Type de contact: Mâle. Recommandation de sertissage : sertissez le conducteur à l'aide du contact à sertir, conformément à la norme CEI 60352

PV-FT-C3M-C-2,5-4-VPE50 - Contact à sertir

1196770

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1196770>



Contact à sertir, Famille d'articles: Sunclix, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 2,5 mm², section de fil max.: 4 mm², courant de référence: 27 A, Type de raccordement: Sertissage, Type de contact: Mâle

CRIMPFOX-P SR 6/DIE - Matrice de rechange

1535310

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1535310>

PV-FT-C3F-C-2,5-4-VPE50 - Contact à sertir

1196767

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1196767>



Contact à sertir, Famille d'articles: Sunclix, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 2,5 mm², section de fil max.: 4 mm², courant de référence: 27 A, Type de raccordement: Sertissage, Type de contact: Connecteur femelle

PV-FT-C3M-C-6-VPE50 - Contact à sertir

1196768

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1196768>



Contact à sertir, Famille d'articles: Sunclix, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 6 mm², section de fil max.: 6 mm², Type de raccordement: Sertissage, Type de contact: Mâle

CRIMPFOX-P SR 6/DIE - Matrice de rechange

1535310

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1535310>

PV-FT-C3F-C-6-VPE50 - Contact à sertir

1196769

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1196769>



Contact à sertir, Famille d'articles: Sunclix, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 6 mm², section de fil max.: 6 mm², Type de raccordement: Sertissage, Type de contact: Connecteur femelle

PV-FT-C3M-C-2,5-4-VPE250 - Contact à sertir

1196772

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1196772>



Contact à sertir, Famille d'articles: Sunclix, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 2,5 mm², section de fil max.: 4 mm², courant de référence: 27 A, Type de raccordement: Sertissage, Type de contact: Mâle

CRIMPFOX-P SR 6/DIE - Matrice de rechange

1535310

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1535310>

PV-FT-C3F-C-2,5-4-VPE250 - Contact à sertir

1196774

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1196774>



Contact à sertir, Famille d'articles: Sunclix, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 2,5 mm², section de fil max.: 4 mm², courant de référence: 27 A, Type de raccordement: Sertissage, Type de contact: Connecteur femelle

PV-FT-C3M-C-6-VPE250 - Contact à sertir

1196771

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1196771>



Contact à sertir, Famille d'articles: Sunclix, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 6 mm², section de fil max.: 6 mm², Type de raccordement: Sertissage, Type de contact: Mâle

CRIMPFOX-P SR 6/DIE - Matrice de rechange



1535310

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1535310>

PV-FT-C3F-C-6-VPE250 - Contact à sertir

1196775

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1196775>



Contact à sertir, Famille d'articles: Sunclix, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 6 mm², section de fil max.: 6 mm², Type de raccordement: Sertissage, Type de contact: Connecteur femelle

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr