

Fiche produit

Caractéristiques

S520487

Odace - prise haut-parleur 1 sortie - blanc - fixation par vis - bornes pression



Principales

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Gamme de produits | Odace |
| Type de produit ou équipement | Prise haut-parleurs |
| Présentation du produit | Mécanisme avec support de fixation |
| Type d'emballage | Capot de protection |
| Quantité du lot | Lot de 5 |

Complémentaires

| | |
|-----------------------------------|---|
| Montage du système d'installation | Pose encastrée |
| Nombre de prises d'alimentation | 1 |
| Mode de fixation | Par vis |
| Couleur | Blanc (RAL 9003) |
| Finition de la surface | Brillant |
| Nombre de bornes | 2 screwless terminals |
| Nombre de connecteurs libres | 1 |
| Capacité de serrage des bornes | 4 x 1,5...4 x 2,5 mm ² pour rigide câble(s) 4 x 1,5...4 x 2,5 mm ² pour multibrins câble(s) 4 x 1,5...4 x 2,5 mm ² pour souple câble(s) |
| Longueur de dénudage des fils | 12 mm |
| Matériau | Thermoplastic ABS-UV stabilised: centre plate PBT (polybutylene terephthalate) GF30: support frame PA (polyamide) 6 GF20 FR: casing |
| Hauteur | 71 mm |
| Largeur | 71 mm |
| Profondeur | 47,2 mm |
| Profondeur d'encastrement | 19,9 mm |
| Poids du produit | 0,029 kg |
| Résistance aux agents chimiques | Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane |

Environnement

| | |
|--|--------------|
| Température ambiante de stockage | -5...50 °C |
| Température ambiante de fonctionnement | 5...35 °C |
| Tenue aux chocs (IK) | IK04 |
| Santé et problèmes environnementaux | Halogen free |

Emballage

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 30 g |
| Hauteur de l'emballage 1 | 4,6 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 7,2 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 7,4 cm |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 5 |
| Poids de l'emballage 2 | 226 g |
| Hauteur de l'emballage 2 | 5,8 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 37 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 9 cm |
| Type d'emballage 3 | S04 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 120 |
| Poids de l'emballage 3 | 4,257 kg |
| Hauteur de l'emballage 3 | 30 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 40 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 60 cm |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|