

Fiche technique du produit ISM10200P

Caractéristiques

OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 95 x 55 mm
- 6 x 2m



Principales

Gamme de produits	OptiLine 45
Système d'installation de câblage	Jonction
Fonction produit	Installation du système de gaines
Nuance de la couleur	Blanc polaire RAL 9003
Quantité par lot	12 m

Complémentaires

Matériau de partage	Plastique
Coupe transversale de partage	95 x 55 mm
Séparation de compartiments	1 compartiment
Emplacement de montage	Interne
Mode de fixation	Par vis
Dimension de l'ouverture frontale	45 mm
Matière	PVC (chlorure de polyvinyle)
Longueur	2000 mm
Hauteur	95 mm
Largeur	55 mm

Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC NF C 68-102 EN 50085-1 2005 EN 50085-2-1 2002
Température de fonctionnement	-25...60 °C
Degré d'étanchéité IP	IP40
Tenue aux choc IK	IK07

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 1434 - Déclaration de conformité Schneider Electric  Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible  Profil environnemental produit
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------