

LINART

LINART 300-8W-2CCT-IP44-CHROME

BL000001

INTÉRIEUR > Applique murale

Applique à utiliser horizontalement ou verticalement, dans la pure tradition de l'art déco, il donnera une touche "chic" tout en étant moderne ! Applique salle de bain 3CCT



Domaines d'application

- Pièces de vie
- Salle de bains
- Chambre
- Couloir
- Circulations
- Sanitaire, douche



8 W

Lumens

420 / 450

IRC
>80

IP44

2 CCT

3000K / 4000K

E



FICHE ACTUALISÉE LE 17/04/2024

Données électriques

Puissance totale (W)	8
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<5
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	420lm (3000K), 450lm (4000K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 17/04/2024



Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	63
Hauteur (mm)	63
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Chrome
Indice de protection IK	IK04
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP44
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	Aluminium - Acier
Matériau diffuseurs	PMMA
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné

Durée de vie

L70 à 25°	35 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	150°
Orientable	Non
Type de connexion	Fil à connecter



FICHE ACTUALISÉE LE 17/04/2024



Ambiance



FICHE ACTUALISÉE LE 17/04/2024