

# CURTIS PLUS

- Projecteur LED pour éclairage extérieur.
- 3000K, 4000K ou 5000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Diffuseur en polycarbonate.
- Livré avec 0.50m de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



Ce produit contient 36 (15W), 84 (30W), 122 (d'efficacité énergétique E (4000K), F (

CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	L (mm)	H (mm)
OU47024	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	15W	3000-4000-5000K	1700 Lm (4000K)	1340 Lm (4000K)	147	123
OU47124	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	30W	3000-4000-5000K	3500 Lm (4000K)	2910 Lm (4000K)	178	148
OU47224	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	50W	3000-4000-5000K	5850 Lm (4000K)	4225 Lm (4000K)	208	170
OU47324	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	70W	3000-4000-5000K	8000 Lm (4000K)	6435 Lm (4000K)	260	189

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	
OU140CON2P	CONNECTEUR 2PIN IP65	
OU140CON3P	CONNECTEUR 3PIN IP65	



Montage sur un mur uniquement.



Montage sur le sol uniquement.



Usage extérieur.



Étanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Résistance : 20 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 180°.



Faisceau 120°.



Homologation CE.



IRC >80



Température de couleur à sélectionner.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.



Testé à 650°.




Alimentation incluse.



Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Driver non remplaçable.



Source de lumière non remplaçable.