

## IE-PS-LCD-SM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Connecteur débrochable FO LC-Duplex selon CEI  
61754-20 pour diamètre extérieur de 2,6 à 3 mm

### Informations générales de commande

Version	Connecteur fibre optique, Connecteur LC-Duplex, monomode, IP20
Référence	<a href="#">1962980000</a>
Type	IE-PS-LCD-SM
GTIN (EAN)	4032248645169
Qté.	10 pièce(s)

Date de création 7 novembre 2022 16:04:34 CET

Niveau du catalogue 25.10.2022 / Toutes modifications techniques réservées

## IE-PS-LCD-SM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Poids net 0,5 g

## Températures

Température de fonctionnement -40 °C...70 °C Humidité Humidité relative de 0 à 93 %

## Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1 SCIP 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

## Classifications

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ECLASS 9.0	19-17-01-22
ECLASS 9.1	19-17-01-22	ECLASS 10.0	19-17-01-22
ECLASS 11.0	19-17-01-22	ECLASS 12.0	19-17-01-22

## Caractéristiques générales

Affaiblissement de réflexion	≥ 40 dB	Couleur	autres
Cycles d'enfichage	1000	Degré de protection	IP20
Description de l'article	Connecteur LC-Duplex, monomode	Diamètre de la gaine, max.	3 mm
Diamètre de la gaine, min.	2,8 mm	Diamètre du fil individuel, max.	1,4 mm
Diamètre du fil individuel, min.	0,6 mm	Force d'arrachement du câble, min.	100 N
Humidité	Humidité relative de 0 à 93 %	Matériau capuchon de protection antipoussière	TPE
Matériau de base du boîtier	PC UL 94 V0	Matériau douille à sertir	Cuivre, nickelé
Matériau du fourreau anticoudage	TPE	Matériau embout	Zirkonia
Matériau ressort	Acier inoxydable	Perte d'insertion	≤ 0,5 dB
Raccordement 1	LC Duplex	Raccordement 2	collage, sertissage, polissage
Type de fibre	GOF, Unimodal	Utilisation Matériau du boîtier	Zinc injecté sous pression

## Normes générales

Norme de connecteur CEI 61754-20

## Agréments

Agréments



ROHS Conforme

**IE-PS-LCD-SM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Caractéristiques techniques****Téléchargements**

---

Agrément/Certificat/Document de conformité	<a href="#">GOST Approval</a>
Données techniques	<a href="#">WSCAD</a>
Documentation utilisateur	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

---

**Fiche de données****IE-PS-LCD-SM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins****Dessin coté**