

HDC DSUB 09 TOS UNC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Informations générales de commande

Référence	2664650000
Type	HDC DSUB 09 TOS UNC
GTIN (EAN)	4050118786613
Qté.	100 pièce(s)

HDC DSUB 09 TOS UNC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net 37,83 g

Températures

Température ambiante -55° C ... 90° C (unter -40° C keine Schlagbelastung)

Classifications

ETIM 6.0	EC001132	ETIM 7.0	EC001132
ETIM 8.0	EC001132	ECLASS 9.0	27-44-03-02
ECLASS 9.1	27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-03-02
ECLASS 11.0	27-44-03-02	ECLASS 12.0	27-44-03-02

Descriptions générales

Angle de sortie	90°, 180°, 270°	Taille des entrées de câbles	max. Ø 14.0
Type de verrouillage	Vis six pans creux avec rondelle élastique, Filetage UNC 4-40	Taille	SUBD 1
Degré de protection	IP20		

Design

Famille de produits	RockStar® HDC SUBD		
Type de produit	Boîtier coque		
Nombre d'entrées de câbles	1		
Taille de la lame pour vis à tête cruciforme	PZ 1		
Taille de clé	2,5 mm		
Couple de serrage	Type de couple	Vis de couvercle	
	Informations d'utilisation	Couple de serrage	nominal 0,2 Nm
	Type de couple	Vis de verrouillage	
	Informations d'utilisation	Couple de serrage	nominal 0,3 Nm
Mise à la terre	Borne de mise à la terre		

Material

Matériau Zinc

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

Données techniques [CAD data – STEP](#)
 Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)