

Fiche produit

Caractéristiques

NSYFPLS2754G

Thalassa PLS - Corps polyester 27x54x13,5
Ral 7035



Principales

Gamme	Thalassa
Nom du produit	Thalassa PLS
Nom de l'appareil	PLS
Enclosure type	Polyvalent
Category	Corps boîte isolante
Nominal height	270 mm
Nominal width	540 mm
Nominal depth	135 mm
Installation du coffret	Mural
Composition de l'appareil	1 partie arrière: sur l'enveloppe
Type de carter	Corps monobloc
Type de face avant	Sans

Complémentaires

Matière	Polyester renforcé de fibres de verre
Couleur	Corps: gris (RAL 7035)
Normes	CEI 62208 NEMA classification 13 NEMA 4X
Certifications du produit	UL




Environnement

Classe d'isolation électrique	Classe II
Degré de protection IP	IP66 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK09 se conformer à CEI 62262
Tenue au feu	960 °C se conformer à CEI 62208
Température ambiante de stockage	-30...70 °C

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	2,100 kg
Hauteur de l'emballage 1	150,000 mm
Largeur de l'emballage 1	560,000 mm
Longueur de l'emballage 1	290,000 mm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui

Régulation RoHS Chine

[Déclaration RoHS Pour La Chine](#)

Profil environnemental

[Profil Environnemental Du Produit](#)

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois
