

Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	Hydro Solo-E CRE 3-8 HQQE
Code article:	98453510
Numéro EAN::	5711495308995
Prix:	
Technique:	
Débit nominal:	3.5 m ³ /h
Hmt nom.:	52.4 m
Etages:	8
Roues:	8
Code de la garniture mécanique:	HQQE
Pompe No:	98389687
Matériaux:	
Base:	Fonte
Base:	EN 1561 EN-GJL-200
Base:	ASTM A48-25B
Roue:	Acier inox.
Roue:	EN 1.4301
Roue:	AISI 304
Installation:	
Maximum ambient temperature:	50 °C
Pression maximale de service:	10 bar
Standard for inlet connection:	OVAL
Type raccordement d'entrée:	Rp
Type raccordement de sortie:	Rp
Diamètre du raccord d'aspiration:	1 1/4 inch
Diamètre du raccord de refoulement:	1 1/4 inch
Taille de la bride du moteur:	FT100
Liquide:	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	0 .. 60 °C
Température liquide sélectionnée:	20 °C
Densité:	998.2 kg/m ³
Donnée électrique:	
Type moteur:	80B
Puissance nominale - P2:	1.1 kW
Fréquence d'alimentation:	50 / 60 Hz
Tension nominale:	1 x 200-240 V
Courant nominal:	6.70-5.60 A
Cos phi - facteur de puissance:	0.99
Vitesse nominale:	360-4000 mn-1
Indice de protection (IEC 34-5):	IP55
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Protection moteur:	ELEC
No moteur:	98248267
Commandes:	
Type de commande:	ME
Réservoir:	
Volume du réservoir:	18 l
Autres:	
Poids net:	40.9 kg
Poids brut:	49.5 kg
Colisage:	0.6 m ³
Gamme de produit:	International
N° fichier config.:	98498683
N° LVI finlandais:	4925328

