

Bascule 2-fois, blanc alpin brillant, Jalo

Référence **CWIZ-02/57**
 N° de catalogue **184596**

Gamme de livraison

| | | |
|----------------------------------|--|-------------------|
| Type de produit | | Bascule |
| Compatibilité du bouton-poussoir | | 55 mm (universel) |
| Dimension modulaire de bascule | | double |
| Couleur | | Blanc alpin |

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------|
| Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel) (EG000013) / Enjoliveur/doigt de commande (EC000011) | | |
| Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Set de commutateurs d'installation / Enjoliveur pour interrupteur, bouton, variateur (ecl@ss10.0.1-27-14-40-02 [AKN686014]) | | |
| modèle | | bouton-poussoir en deux parties |
| impression/marquage | | symbole « flèche » |
| symbole scannable / sans obstacle | | non |
| utilisation | | bouton à contact maintenu |
| adapté à la commande de mécanismes domotiques | | non |
| type de fixation | | à clipser |
| fenêtre de contrôle/sortie de lumière | | non |
| matériau | | plastique |
| qualité du matériau | | thermoplastique |
| sans halogène | | oui |
| traitement de la surface | | non traité |
| finition de la surface | | brillant |
| traitement antibactérien | | non |
| couleur | | blanc |
| numéro RAL (équivalent) | | 9016 |
| avec champ d'inscription | | non |
| avec lentille/symbole interchangeable | | non |
| adapté à la classe de protection (IP) | | IP20 |
| indice de protection contre les chocs (IK) | | IK00 |
| largeur | mm | 55 |
| hauteur | mm | 7 |
| profondeur | mm | 55 |