

Raccord

11095349
C 45° ALU - D355

Le coude 45° alu permet de changer la direction d'un réseau aluminium de 45°.



Coude 45° en aluminium

PLUS PRODUIT

- gamme conforme aux exigences VMC gaz,
- convient aux installations soumises à des ambiances salines.

Description produit

Le coude 45° alu permet de changer la direction d'un réseau aluminium de 45°. Jusqu'au diamètre 500, les coudes sont à secteurs.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- facilité de montage des accessoires par emboîtement : les conduits sont femelles, les accessoires sont mâles,
- étanchéité à réaliser par l'ajout de mastic et/ou de bandes à trous,
- fixation avec le conduit à réaliser par vis autoforeuses (4 à 6 selon le diamètre).

Argumentaire référence

Application :

- Changement de direction à 45° d'un réseau aéraulique VMC Gaz tertiaire ou collectif

Description :

- Coude 45° en aluminium diamètre 355 mm

Caractéristiques principales

- gamme disponible du diamètre 125 au diamètre 500,
- aluminium 1050A-H18 (ancienne désignation A5) conforme aux exigences du DTU 68.3 pour la VMC gaz,
- classement au feu MO.

Données générales

Références	Matière de l'isolant
11095349	-

Données dimensionnelles

Références	Ø (mm)
11095349	355




Schéma d'encombrement Coude 45° en aluminium

Raccord

11095349

C 45° ALU - D355

Données réglementaires

Références	Classement au feu
11095349	M0