

Fiche produit Caractéristiques

PME5B-GR

SurgeArrest Essential - parasurtenseur - 5 prises standard Schuko - 230V - noir







Présentation

Lead time Généralement disponible en stock

Principales

Tension d'entrée principale	220 V 230 V 240 V	
Input Connection Type	Schuko CEE 7/7P	
Longueur de câble	1,52 m	
Nombre de câbles	1	
Equipement fournis	Manuel utilisateur	

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	4 cm
Largeur	30,4 cm
Profondeur	6,3 cm
Poids du produit	0,47 kg
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Non montable en rack

Entrée

Puissance d'entrée	2300 W
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Courant commuté	10 A

Sortie

Nombre de prises d'alimentation	5
Écart-type de sortie	Schuko CEE 7

Conformité

Certifications du produit	CE
Marquage	Marquage CE

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	040 °C
Humidité relative	095 %
Altitude de fonctionnement	010000 ft
Température ambiante de stockage	-1545 °C
Humidité relative de stockage	095 %
Altitude de stockage	0,0015240,00 m

Parasurtenseur et filtrage

Temps de réponse	1 ns common mode
Rejet de mode commun	45 dB
Courant crête	15 kAnormal mode
Taux d'énergie de surintensité	680 J

Emballage

Embanago	
Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5 cm
Largeur de l'emballage 1	12 cm
Longueur de l'emballage 1	36,5 cm
Poids de l'emballage 1	551 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	12
Hauteur de l'emballage 2	27,5 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	39 cm
Poids de l'emballage 2	7,14 kg
SCC14	10731304347030

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium	
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh	
Sans SVHC REACh	Oui	
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE	
Sans mercure	Oui	
Information sur les exemptions RoHS	ਔ Oui	
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit	
Profil de circularité	☑ Informations De Fin De Vie	

Garantie contractuelle

Garantie	20 years repair or replace
Carante	20 years repair or replace