


# BRAMA 2

- Projecteur d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Câble 1.50m et piquet à enterrer inclus.
- Double presse étoupe.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique E.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU346WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	20W	3000K	1800 Lm	1563 Lm

## ACCESSOIRES DESCRIPTION

OU140CON2P CONNECTEUR 2PIN IP65



OU140CON3P CONNECTEUR 3PIN IP65



Montage sur un mur uniquement.



Montage sur le sol uniquement.



Usage extérieur.



Etanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Résistance : 0,70 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°.



Orientation horizontale possible du luminaire pour un maximum de 355°.



Faisceau 30°.



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.



Testé à 650°.



Luminaire équipé d'un module LED en 230V.




Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)





LED remplaçable par un électricien.