

Fiche produit

Caractéristiques

LTMCU

TeSys T - Unite de controle operateur



Principales

Gamme	TeSys
Nom de l'appareil	LTMCU
Type de produit ou équipement	Unité de contrôle de l'opérateur
Compatibilité de gamme	TeSys T LTMR contrôleur du moteur
Type d'afficheur	LCD rétro-éclairé
Indication de tension	4 LEDs
Local control	10 bouton poussoir
Raccordement de l'appareil	Connexion à un contrôleur LTM R, RJ45 connecteur sur face arrière Connexion à un PC, RJ45 connecteur sur face avant

Complémentaires

Alimentation	Via le contrôleur
Courant d'alimentation maximum	140 mA
Puissance dissipée	1 W
Normes	UL 60947-4-1A CSA C22.2 No 60947-4-1 EN/IEC 61131-2
Certifications du produit	C-Tick EAC CSA NOM UL CE
Compatibilité électromagnétique	Décharge électrostatique, niveau 3 (8 kV air, 4 kV contact) (EN/IEC 61000-4-2) Champs RF rayonnés, niveau 3 (10 V/m) (EN/IEC 61000-4-3) Perturbations RF transmises par conduction, niveau 3 (10 V) (EN/IEC 61000-4-6) Surtensions, niveau 3 (2 kV) (EN/IEC 61000-4-5) Transitoire rapide en salves, niveau 3 (2 kV) (EN/IEC 61000-4-4)
Degré de protection IP	IP54 se conformer à EN/CEI 60947-4-1 (face) IP20 se conformer à EN/CEI 60947-4-1 (arrière)
Mode d'installation	Suspendu
Largeur	117 mm
Hauteur	70 mm
Profondeur	50 mm
Poids du produit	0,4 kg

Environnement

Température de fonctionnement	-20...60 °C
Température ambiante de stockage	-40...80 °C
Humidité relative	15...95 %
Traitement de protection	TC 12 cycles d'humidité à 55 °C se conformer à EN/IEC 60068-2-30
Robustesse mécanique	Chocs: 15 Gn pour 11 ms se conformer à EN/IEC 60068-2-27 Vibrations: 4 Gn, 5 à 300 Hz se conformer à EN/IEC 60068-2-6
Tenue au feu	650 °C se conformer à EN/IEC 60947-1
Tenue au feu	V2 se conformer à UL 94

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	264 g
Hauteur de l'emballage 1	7 cm
Largeur de l'emballage 1	7,5 cm
Longueur de l'emballage 1	13,5 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	32
Poids de l'emballage 2	9,108 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	256
Poids de l'emballage 3	79,584 kg
Hauteur de l'emballage 3	80 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	60 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------