

Fiche produit

Caractéristiques

ISM10107P

OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 75 x 55 mm - té de dérivation



Principales

Gamme de produits	OptiLine 45
Système d'installation de câblage	Jonction
Product type	T de dérivation
Colour	Blanc polaire (RAL 9003)
Quantity package 1 / unit	Lot de 1

Complémentaires

Matériau de partage	Plastique
Coupe transversale de partage	75 x 55 mm
Mode de fixation	Clipsé
Product material	PC/ABS
Longueur	97 mm
Hauteur	42 mm
Largeur	57 mm



Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:2011/A1
Operating temperature	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP40
Tenue aux chocs (IK)	IK07

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,024 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,430 dm
Largeur de l'emballage 1	0,600 dm
Longueur de l'emballage 1	0,980 dm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui

Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------