



























TRACK III SURFACE
















- Rail apparent.
- Tension secteur 220/250V.
Le raccordement au triphasé autorise une intensité totale de 16A sur chaque circuit. Ce qui correspond à 3 x 3680VA = 11040VA.
- Un rail peut supporter une charge de 6kg/0.20m avec une distance max de 1.00m entre les points de fixation ou une charge de 3kg/0.20m avec une distance max de 2.00m entre les points de fixation.




CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	Watt Max	L (mm)
TR22030	NOIR	ALUMINIUM	AC (3x) 230V 16A	(3x) 3680VA	1000
TR22031	BLANC	ALUMINIUM	AC (3x) 230V 16A	(3x) 3680VA	1000
TR22130	NOIR	ALUMINIUM	AC (3x) 230V 16A	(3x) 3680VA	2000
TR22131	BLANC	ALUMINIUM	AC (3x) 230V 16A	(3x) 3680VA	2000
TR22230	NOIR	ALUMINIUM	AC (3x) 230V 16A	(3x) 3680VA	3000
TR22231	BLANC	ALUMINIUM	AC (3x) 230V 16A	(3x) 3680VA	3000

ACCESSOIRES	COULEUR	DESCRIPTION	L (mm)
TR22330	NOIR	ALIMENTATION DROITE	
TR22331	BLANC	ALIMENTATION DROITE	
TR22430	NOIR	ALIMENTATION GAUCHE	
TR22431	BLANC	ALIMENTATION GAUCHE	
TR22530	NOIR	ALIMENTATION CENTRALE	
TR22531	BLANC	ALIMENTATION CENTRALE	
TR22630	NOIR	CONNEXION ELECTRIQUE	
TR22631	BLANC	CONNEXION ELECTRIQUE	
TR22730	NOIR	CONNEXION MECANIQUE	

ACCESSOIRES	COULEUR	DESCRIPTION	L (mm)
TR22731	BLANC	CONNEXION MECANIQUE	
TR22830	NOIR	CONNEXION L 90° INTERIEURE	
TR22831	BLANC	CONNEXION L 90° INTERIEURE	
TR22930	NOIR	CONNEXION L 90° EXTERIEURE	
TR22931	BLANC	CONNEXION L 90° EXTERIEURE	
TR23030	NOIR	CONNEXION EN CROIX	
TR23031	BLANC	CONNEXION EN CROIX	
TR23130	NOIR	CONNEXION T DROITE	
TR23131	BLANC	CONNEXION T DROITE	
TR23230	NOIR	CONNEXION T GAUCHE	
TR23231	BLANC	CONNEXION T GAUCHE	
TR36030	NOIR	CONNEXION ELECT. SOUPLE	
TR36031	BLANC	CONNEXION ELECT. SOUPLE	
TR23330	NOIR	ADAPTATEUR MECANIQUE	
TR23331	BLANC	ADAPTATEUR MECANIQUE	
TR23430	NOIR	ADAPTATEUR 10A MAX 5KG	

ACCESSOIRES	COULEUR	DESCRIPTION	L (mm)	
TR23431	BLANC	ADAPTATEUR 10A MAX 5KG		
TR24030	NOIR	CROCHET DE SUSPENSION		
TR24031	BLANC	CROCHET DE SUSPENSION		
TR23530	NOIR	KIT FIXATION PLAFOND		
TR23531	BLANC	KIT FIXATION PLAFOND		
TR23630	NOIR	KIT SUSPENSION L:500cm		
TR23631	BLANC	KIT SUSPENSION L:500cm		
TR23930	NOIR	PIECE DE RENFORT L:18cm	180	
TR23931	BLANC	PIECE DE RENFORT L:18cm	180	
TR23730	NOIR	EMBOUT DE FINITION		
TR23731	BLANC	EMBOUT DE FINITION		
TR23830	NOIR	MOULURE DE FINITION L:300cm	3000	
TR23831	BLANC	MOULURE DE FINITION L:300cm	3000	
TR24130	NOIR	BASE APPARENTE		
TR24131	BLANC	BASE APPARENTE		

 Montage au plafond uniquement.

RAILS & PROJECTEURS 3 ALLUMAGES



Montage en suspension.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Homologation CE.



Testé à 650°.



Garantie 2 ans.