

PANNEAU LED

DALLE EDGE PRO 1500x300-34W- 4000k-UGR19-PRISM-DALI-SAILLIE

REGION_2.3.1 | BL04452092

INTÉRIEUR > Panneau led

Dalle led "edge" 300x1500 - UGR<19, idéal pour les installations en milieu scolaire et tertiaire. Cadre saillie, Dali Push dimm



Domaines d'application

- Salle de réunion
- Ecole & bâtiments scolaires
- Bureau
- Santé / Médical



34 W

4250
lm

UGR
<19

IRC
>85

IP20

IP40
facade

4000K



Données électriques

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Puissance totale (W) | 34 |
| Tension nominale (V) | 230V |
| Distorsion harmonique | <25% |
| Facteur de puissance | >0.95 |
| Fréquence(s) réseau | 50Hz , 60Hz |
| Classe électrique | II |
| Dimmable | Dali , push dim |

Données photométriques / LEDS

| | |
|--|----------------|
| Température(s) de couleur | 4000K |
| UGR | <19 |
| Type de source | SMD |
| Source incluse | Oui |
| SDCM initial | SDCM<3 |
| IRC | >85 |
| Groupe de sécurité photobiologique (EN62778) | RG0 |
| Flux lumineux (lm) | 4250lm (4000K) |
| ULOR | - |

Données physiques et mécaniques

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Dimensions (mm) | 1500 x 300 x 60 |
| Poids (kg) | 2.7 |
| Profondeur d'encastrement sous BA13 | - |
| Longueur de câble | - |
| Couleur de produit | Blanc |
| Indice de protection IK | IK06 |
| Test au fil incandescent | 650°C |
| Indice(s) de protection IP | IP20 - IP40 facade |
| Plage de température d'utilisation | -20... +45° |
| Matériaux de corps | - |
| Matériaux diffuseurs | - |
| Alimentation incluse | Oui |
| Recouvrable | Non concerné |

Durée de vie

| | |
|--------------|----------|
| L80B20 à 25° | 50 000 h |
|--------------|----------|

Données supplémentaires

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Angle de distribution | 90° |
| Orientable | Non |
| Type de connexion | Connecteur rapide avec repiquage |
| Autres commentaires | Livré avec un filin de sécurité. |

