

S 58

Matière : TEV Tissu Enduit Vinyle
Températures d'utilisation : -30 à +105°C (classe A)
 -40 à +150°C (pointe brève)
Températures d'application : +10 à +40°C
Adhésif : caoutchouc spécial, thermodurcissable
Adhérence sur acier : 2,5 N/cm
Charge à la rupture : 80 N/cm

Dimension de la carte : 255 x 75 mm
Hauteur des caractères : 45 mm

Nbre d'étiquettes par carte : 8 et 10 (selon repère)
Dimensions des étiquettes : 23 et 29 x 58 mm (selon repère)
Epaisseur du ruban : 0,30 mm
Coloris standard : blanc - jaune

Conditionnement : 10 cartes identiques (une plus-value est appliquée pour des quantités inférieures).



• Détail du programme

Chiffres et lettres
à marque unique par carte



Chiffres et lettres
en séries continues



Repères de voltage
à marque unique par carte





Code article étiquette blanche

code groupe	détail article	code coloris	code repère
0301	0006	001	x x x x

Code article étiquette jaune

code groupe	détail article	code coloris	code repère
0301	0006	004	x x x x

Exemples de commande :

Etiquette S58 blanche - repère T

0	3	0	1	0	0	0	6	0	0	1	T
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Etiquette S58 jaune - repère 230V

0	3	0	1	0	0	0	6	0	0	4	2	3	0	V
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



23 x 58

repère	code repère	nombre d'étiquettes /carte	repère	code repère	nombre d'étiquettes /carte	repère	code repère	nombre d'étiquettes /carte
0	0	10	A	A	10	A → J	A-J	10
1	1	10	B	B	10	K → T	K-T	10
2	2	10	C	C	10	U → Z	U-Z	10
3	3	10	D	D	10	0 → 9	0-9	10
4	4	10	E	E	10			
5	5	10	F	F	10			
6	6	10	G	G	10	110V*	110V	10
7	7	10	H	H	10	220V*	220V	10
8	8	10	I	I	10	230V*	230V	10
9	9	10	J	J	10	380V*	380V	10
			K	K	10	400V*	400V	10
			L	L	10			
			M	M	8			
			N	N	10			
			O	O	10			
			P	P	10			
			Q	Q	10			
			R	R	10			
			S	S	10			
			T	T	10			
			U	U	10			
			V	V	10			
			W	W	8			
			X	X	10			
			Y	Y	10			
			Z	Z	10			

* Impression sens transversal, hauteur des caractères 15 mm.



29 x 58

Autres repères sur demande avec un minimum de commande de 10 cartes.

