

# Yuasa Fiche de données techniques



## Yuasa EN160-6 Industrial VRLA Battery

### Spécifications

Tension nominale	6
Puissance constante en 10 min à 9,6V et 20°C (Watts par bloc)	2016.6
Puissance constante en 10 min à 1,6V par élément à 20°C (Watt/élément)	672.2
Capacité en 10h à 10,8V et 20°C (Ah)	163

### Dimensions

Longueur (mm)	305 (±1)
Largeur (mm)	210 (±1)
Hauteur (mm)	240 (±1)
Poids (kg)	35

### Type de bornes

Borne filetée (M= mâle ou F=femelle)	M8 (F)
Couple de serrage (Nm)	6 (±0.5)

### Plages de Temperature de Fonctionnement

Stockage (dans des conditions de charge complète)	-20°C à +50°C
Charge	-15°C to +50°C
Décharge	-20°C to +60°C

### Stockage

Perte de capacité par mois à 20°C (% approximatif)	3
--	---

### Matériau du bac

Standard	ABS (UL94:V0)
----------	---------------

### Tension de charge

Tension de charge en floating à 20°C (V)/bloc	6.78 (±1%)
Tension de charge en floating à 20°C (V)/élément	2.26 (±1%)
Coefficient de correction de tension de charge floating (si T° >20°C)	-3
Tension de charge en cyclique (ou Boost) à 20°C (V)/bloc	7.2 (±2%)
Tension de charge en cyclique (ou Boost) à 20°C (V)/élément	2.40 (±2%)
Coefficient de correction de tension de charge boost (si T° >20°C)	-4

### Courant de charge

Limite de courant pour une charge en floating (A)	No limit
Limite de courant pour une charge en cyclique (ou boost) (A)	40.75

### Courant maximum de décharge

1 seconde (A)	1500
1 minute (A)	960

### Résistance interne et courant pour un court-circuit

Résistance interne - selon la EN IEC 60896-21 (mΩ)	2.15
Courant de court-circuit - selon la EN IEC 60896-21 (A)	3235

### Impédance


Mesurée à 1 kHz (mΩ)	1.5
----------------------	-----

### Durées de vie et approbations

Classification EUROBAT: Très longue vie	12+
Durée de vie selon Yuasa à 20°C (années)	12



### Schéma



### Certifications venant de tiers

ISO9001 Systèmes de management de qualité  
Norme système de management  
environnemental ISO14001  
EN 18001 OHSAS systèmes de management  
UNDERWRITERS LABORATORIES Inc



## Securite

### Installation

Peut être installée et utilisée dans toutes les positions, sauf à l'envers en permanence.

### Poignées

Les batteries ne doivent pas être suspendues par les poignées si poignées.

### Soupapes

Chaque élément batterie est équipé de soupape pour permettre aux gaz de s'échapper et aussi assurer l'étanchéité.

### Dégazage

Les batteries VRLA produisent de l'hydrogène qui, mélangé avec de l'air peut devenir explosif. Ne pas installer les batteries dans une enceinte étanche.

### Recyclage

Les batteries VRLA YUASA en fin de vie, doivent être recyclées selon la législation nationale en vigueur.



Date de publication: 14/11/2016 - E&OE

# Yuasa Technical Data Sheet



## Yuasa EN160-6 Industrial VRLA Battery

### Specifications

Nominal voltage (V)	6
10m rate Constant Power (Typ) to 9.6V at 20°C (W/Block)	2016.6
10m rate Constant Power (Typ) to 1.6V/cell at 20°C (W/Cell)	672.2
10-hr rate Capacity to 10.8V at 20°C (Ah)	163

### Dimensions

Length (mm)	305 (±1)
Width (mm)	210 (±1)
Height (mm)	240 (±1)
Mass (kg)	35

### Terminal Type

Threaded terminal - (M=Male or F=Female)	M8 (F)
Torque (Nm)	6 (±0.5)

### Operating Temperature Range

Storage (in fully charged condition)	-20°C to +50°C
Charge	-15°C to +50°C
Discharge	-20°C to +60°C

### Storage

Capacity loss per month at 20°C (% approx.)	3
---	---

### Case Material

Standard	ABS (UL94:V0)
----------	---------------

### Charge Voltage

Float charge voltage at 20°C (V)/Block	6.78 (±1%)
Float charge voltage at 20°C (V)/Cell	2.26 (±1%)
Float Chg voltage tmp correction factor from std 20°C (mV)	-3
Cyclic (or Boost) charge Voltage at 20°C (V)/Block	7.2 (±2%)
Cyclic (or Boost) charge Voltage at 20°C (V)/Cell	2.40 (±2%)
Cyclic Chg voltage tmp correction factor from std 20°C (mV)	-4

### Charge Current

Float charge current limit (A)	No limit
Cyclic (or Boost) charge current limit (A)	40.75

### Maximum Discharge Current

1 second (A)	1500
1 minute (A)	960

### Short-Circuit Current & Internal Resistance

Internal resistance - according to EN IEC 60896-21 (mΩ)	2.15
Short-Circuit current - according to EN IEC 60896-21 (A)	3235

### Impedance


Measured at 1 kHz (mΩ)	1.5
------------------------	-----

### Design Life & Approvals

EUROBAT Classification: Very Long Life	12+
Yuasa design life at 20°C (yrs)	12



### Layout



### 3rd Party Certifications

ISO9001 - Quality Management Systems  
ISO14001 - Environmental Management Systems  
EN 18001 OHSAS Management Systems  
UNDERWRITERS LABORATORIES Inc.

## Safety

### Installation

Can be installed and operated in any orientation except permanently inverted.

### Handles

Batteries must not be suspended by their handles (where fitted).

### Vent valves

Each cell is fitted with a low pressure release valve to allow gasses to escape and then reseal.

### Gas release

VRLA batteries release hydrogen gas which can form explosive mixtures in the air. Do not place inside a sealed container.

### Recycling

YUASA's VRLA batteries must be recycled at the end of life in accordance with local and national laws and regulations.

Data Sheet generated on 14/11/2016 - E&OE

