

XX230A32PA00M12

OsiSense XX - détecteur ultrasons - M30 - proximité - Sn 8m - 2F - M12



Principales

Gamme de produits	OsiSense XX
Type de capteur	Détecteur à ultrasons
Nom de gamme	Universel
Nom du détecteur	XX2
Forme du capteur	Cylindrique M30
Système de détection	Réflexion directe
Portée nominale	8 m réglable avec apprentissage par bouton-poussoir
Matière	Plastique
Type de signal de sortie	Numérique
Sortie numérique	2F
Mode de raccordement	À 4 fils
Type de sortie numérique	PNP
[Us] tension d'alimentation	12...24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
Raccordement électrique	Connecteur mâle M12 4 broches
Application spécifique du produit	Pour surveillance de 2 niveaux
[Sd] domaine de détection	0,3...8 m
Angle du faisceau	16 °
Degré de protection IP	IP67 se conformer à CEI 60529

Complémentaires

Matière du coffret	ULTEM
Matière de la face avant	Silicone
Type de filetage	M30 x 1,5
Limites de la tension d'alimentation	10...28 V CC
Fonctions disponibles	Sans synchronisation
[Sa] portée de travail	0,3...8 m (mode apprentissage)
Trajectoire différentielle maximale	12,7 mm
Zone aveugle	0...300 mm
Fréquence de transmission	75 kHz
Précision de répétition	2,54 %
Angle de déviation de l'objet à détecter par rapport à 90°	-5...5 °
Taille minimale de l'objet à détecter	Diamètre du cylindre 50,8 mm à 4,732 m
État LED	État sortie: 1 LED (vert/rouge (clignotant)) Assistance de réglage: 1 LED (vert/rouge (clignotant)) Indication de distance: 1 LED (jaune)
Consommation électrique	100 mA
Courant commuté maximum	100 mA avec protection contre les surcharges et courts-circuits
Chute de tension maximale	1 V
Retard à la disponibilité maxi	1000 ms

Retard réponse maximal	150 ms
Retard récupération maxi	1000 ms
Marquage	CE
Longueur du filetage	64,3 mm
Hauteur	44 mm
Largeur	44 mm
Profondeur	118 mm
Poids du produit	0,11 kg

Environnement

Normes	IEC 60947-5-2
Certifications du produit	UL CCSAus
Température de fonctionnement	-20...60 °C
Température ambiante pour le stockage	-10...80 °C
Tenue aux vibrations	+/-1 mm (f = 10...55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	30 gn sur les 3 axes pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Tenue aux décharges électrostatiques	8 kV niveau 4 se conformer à CEI 6100-4-11
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés	10 V/m niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-3
Tenue aux transitoires rapides	1 kV niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-4

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------