## Rittal - The System.

**Faster – better – everywhere.** 

► Baie réseaux/serveurs VX IT avec porte vitrée, avec montants 19" « standard » – VX 5307.124

Date d'édition : 22 nov. 2022



## Baie réseaux/serveurs VX IT avec porte vitrée, avec montants 19" « standard » – VX 5307.124

created: 22.11.2022 on www.rittal.com/fr-fr



## **Description produit**

Matériau: Tôle d'acier

Aluminium

Porte vitrée : verre sécurit trempé, 3 mm

Finition: Ossature : apprêt par trempé électrophorèse

Équipement intérieur : laqué

Porte arrière et toit : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre

Porte avant : aluminium anodisé peint

**Couleur:** Cadre du coffret, porte arrière et toit : RAL 7035

Porte frontale : profilés verticaux de couleur argent et profilés horizontaux RAL 9005

Aménagement intérieur : RAL 9005 Poignée et charnières : RAL 9005

Composition de la livraison:

Ossature VX avec portes et toit

Porte vitrée en aluminium à l'avant, charnières à 180°

Fermeture avant et arrière : poignée confort pour serrure semi-cylindrique et fermeture

de sécurité 3524 E Montants 19"

Entretoises, hauteur 50 mm, pour surélever une tôle de protection au-dessus de la découpe de ventilation dans le toit, pour une ventilation passive (jointes à la livraison).

Non requises pour les variantes sans découpe. 12 x attache 19" 1 U avec mise en contact (jointe)

25 vis à tête ronde empreinte étoile conductrices (jointes à la livraison)

Palette IPPC

Porte pleine à double battant en tôle d'acier à l'arrière avec charnières à 180° Toit en plusieurs parties avec introduction/passage de câbles latérale sur toute la

profondeur, des deux côtés, prévu pour tôle d'aération

Remarque: L'angle d'ouverture de la porte peut être différent dans son application concrète en

fonction du type et du lieu d'implantation.

Matériau de base: Tôle d'acier

© Rittal 2022

Description produit	
Dimensions:	Largeur: 800 mm Hauteur: 2000 mm Profondeur: 800 mm
Hauteur de montage pour les composants:	42 U
Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison):	520 mm
Modèles 19":	avant et arrière
Fixation 19":	vissé en haut et en bas sur l'entretoise transversale
Espace de montage libre par rapport au plan 19", avant / arrière:	150 mm / 130 mm
Charge admissible:	8000 N de manière statique (max.) par armoire selon la norme UL 2416: 8000 N
Unité d'emballage:	1 p.
Poids/UE:	107 kg
EAN:	4028177944954
Numéro du tarif douanier:	94032080
ETIM 7.0:	EC002499
ETIM 6.0:	EC002499
eCl@ss 8.0/8.1:	27180207
e CI@ss 6.0/6.1:	27180207
Description produit:	VXIT, montants 19" « standard », en avant et arrière, porte vitrée, LHP 800 x 2000 x 800 mm, 42 U
Homologations	
Homologations:	UL + C-UL
Déclarations:	Déclaration de conformité

© Rittal 2022

© Rittal 2022

3