

Fiche produit

Caractéristiques

A9E21183

Acti9, iRCC relais de contrôle pour compresseur temporisation de 3 ou 6 minutes



Principales

Range of product	Acti 9
Nom du produit	Act 9 iRC
Fonction produit	Relais inverseur pour VMC
Nom de l'appareil	iRCC
Fonction de l'appareil	Relais de contrôle pour compresseur
Composition de contacts de signalisation	1 &F/O

Complémentaires

[Ie] courant assigné d'emploi	8 A à 250 V CA 50/60 Hz (cos Phi = 1)
Signalisation locale	Empêche un redémarrage immédiat Led verte de mise sous tension Led rouge pour défaut Contrôle de l'alimentation électrique
Type de réglage	Bouton rotatif: surveillance de l'alimentation du compresseur Sélectionné par câblage: plage de mesure
Seuil de déclenchement	+/- 5 % of Us +/- 15 % of Us
Plage de temporisation	3...6 min
Erreur de précision	+/- 10 %
[Us] tension d'alimentation	230 V CA à 50/60 Hz
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Pas de 9 mm	4
Hauteur	88,1 mm
Largeur	36 mm
Profondeur	67 mm
Poids du produit	0,21 kg
Couleur	Blanc
Type de raccordement	Bornes type tunnel6 câble(s) 1,5 mm ² rigide

Environnement

Degré de protection IP	IP20
Température ambiante de fonctionnement	-5...55 °C
Température ambiante de stockage	-40...80 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	227 g
Hauteur de l'emballage 1	4,2 cm
Largeur de l'emballage 1	8 cm

Longueur de l'emballage 1	9,2 cm
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	36
Poids de l'emballage 2	8,627 kg
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Durabilité de l'offre

Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------