

## Conduit spiralé galvanisé Code CGXXXXX



## **Descriptif produit pour CCTP:**

Ensemble de conduits et accessoires afin de réaliser votre réseau aéraulique. La gamme est de construction acier Z275, conformes aux exigences Eurovent. Les accessoires à joint permettent une installation aisée et garantissent l'étanchéité.

## **Caractéristiques générales :**

- Conduits et accessoires en acier galvanisé conformes aux NF EN 1506 (dimensions) et NF EN 12237 (résistance et étanchéité).
- Présence sur les accessoires d'un bord d'arrêt pour faciliter le montage.
- Etanchéité assurée par mastic / bandes adhésives et accessoires à joint.
- Tenue au réseau par vis auto-foreuses / rivets

## Caractéristiques techniques :

- Epaisseur des conduits et accessoires comprise entre 0.5 et 1 mm.
- Tôle d'acier galvanisé Z275.
- Classement au feu des accessoires Galva: catégorie A1 (ancien MO) conformément à l'arrêté du 21-11-2002.
- Pression d'utilisation : -5000 à + 3000 Pa.
- Température d'utilisation continue : -30°C à + 100°C.
- Température d'utilisation intermittent : -50°C à + 120°C.
- Rapport d'essai TUV n° 996501 et BSRIA n° 51681/04