





ANELA

plafonnier intérieur, blanc, LED, 11W, 3000K, variable Triac

Le plafonnier en saillie ANELA en aluminium est équipé d'une source LED intégrée. La source LED en retrait réduit l'éblouissement. ANELA est disponible en boîtier couleur noir et blanc et dispose d'un réflecteur qui génère différents flux lumineux. Le luminaire variable est prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1000808
Code IP	IP 20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond, Applique
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	10 W
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	40 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.02
Lumen	220 - 750 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	28 °
Coloris	blanc
IRC	90
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Sortie lumineuse	directement
Hauteur	18 cm

Source Lumineuse

916387	
--------	---

Accessoires

1000809	ANELA , réflecteur 28° , or
1000810	ANELA , réflecteur 28° , gris
1000811	ANELA , réflecteur 28° , noir
1000812	ANELA , réflecteur 28° , blanc

Diamètre	8.4 cm
Poids net	0.567 kg
Poids brut	0.687 kg
Page du BIG WHITE	287