

Cartouche fusible, Basse tension, 6 A, AC 600 V, 200 kA, 10 x 38 mm, 13/32 x 1-1/2 inch, CC, UL, avec détrompeur, lent



Référence **CLASS CC TIME DELAY**
N° de catalogue **FNQ-R-6**

Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			Basse tension
Courant assigné d'emploi	I	A	6
Tension assignée d'emploi			AC 600 V
Facteur de zoom			10 x 38 mm 13/32 x 1-1/2 inch
Classe d'emploi			CC
Description			avec détrompeur
Pouvoir de coupure		kA	200
Utilisable pour taille			circuit de dérivation
Courbe de déclenchement	Classe		lent
Norme/Agrément			UL
Forme			cylindrique

Caractéristiques techniques ETIM 6.0

Appareillage de protection, fusibles et modifications classes (EG000020) / Fusible cylindrique (EC002704)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Fusible cylindrique (de sécurité) (ecl@ss8.1-27-14-20-02 [AFZ797010])			
taille			10x38 mm
tension assignée			600 V CA
courant nominal		A	6
avec indicateur d'impact			non