

blachere
illumination
cahiers techniques


Fixations transversales

Fixation pour décors transversal/poteau
Ref: FIX02 (la paire)

116



Exemple de traversée en ø 4 mm traditionnelle



D001	Cosse cœur ø = 4 mm - les 10	D004	Tendeur mixte de ø 30 mm
D011	Cosse cœur ø = 6 mm - les 10	D005	Câble ø = 4 mm - rouleau de 100 m
D002	Serre câble ø = 4 mm - les 10	D015	Câble gaine PVC ø = 4 mm - rouleau de 100 m
D012	Serre câble ø = 6 mm - les 10	D006	Câble ø = 6 mm - rouleau de 100 m
D003	Crochet de fixation PM L : 16 cm - la paire	D016	Câble gaine PVC ø = 6 mm - rouleau de 100 m
D013	Crochet de fixation GM L : 30 cm - la paire	D017	Attache rapide / câble acier Ø4 mm (hors gaine) - la paire
		D018	Attache rapide / câble acier Ø6 mm (hors gaine) - la paire


Exemple de traversée en fibre de verre isolée



MA001	Attache alu et acier de transversal sur poteau - la paire (A4T)
MA002	Manteau en acier galvanisé - l'unité (MT63)
MA003	Terminal alu et acier - la paire (T1 T2)
MA004	Tendeur en acier galvanisé - l'unité (T63)
MA005	Pince de suspension - l'unité (CPS 11)
MA006	Fibre polyester gantée PVC - rouleau de 100 m (PMT2)
MA007	Ké Fibre polyester gantée PVC 1 m - attaches alu et acier x2 - la paire




blachere
illumination
cahiers techniques



Ref PIX01
H:0,90 m - L: 1,10 m - entreaxe max: 1,00 m - charge max: 25 kg

Potence circulaire




Potence à cerner sur poteaux pour des décorations simples et cristallines avec les gammes réseaux led.

Ref PIX02
Ø160 cm pour mât 60-Ø-200 mm


Ref PIX03
Ø130 cm pour mât 60-Ø-200 mm

Ref PIX04
Ø25 cm pour mât 60-Ø-120 mm



exemples d'utilisation

Commandez votre fixation FIX01 à la couleur de vos candélabres!!!
Communiquez-nous le RAL correspondant et recevez une offre sur mesure.
Contactez notre service commercial pour toute information.



117



Ref: FIX01
Coffret contenant 2 fixations pour poteaux.

Chaque fixation doit faire l'objet d'un double cerclage individuel (voir schéma).



Ref: FIX01M
Coffret contenant 2 fixations pour façade.

Pour les décors excédant une hauteur de 3,50 m, il est impératif d'utiliser trois fixations par motif