Avenue 3

Modèle 3

catalogue 2020 p. 262 réf. 103011067 EAN. 3663660201803



Données techniques

| Tension nominale | 200 à 240 - 50/60Hz |
|--|----------------------|
| Plage de tension d'entrée | 100 - 240 V AC |
| Driver output | - |
| Alimentation output | - |
| Classe | 1 |
| IP | 44 |
| IK | - |
| Diffuseur | PMMA opale |
| Paralume | - |
| Source | Module LED intégré |
| Température de couleur réelle | 4000°K neutral white |
| Flux total sortant | 1727 lm |
| Consommation totale | 35 W |
| Classe énergétique | A++ / A |
| Efficacité lumineuse | 49 |
| IRC | 74 |
| SDCM | - |
| Espacement conseillé 7 m (PMR Emoy - 20 lux) Hauteur de placement 2,5 m Largeur du placement 2,5 m | |
| Optique | - |
| Dimmable | Non |
| Та | - |
| Durée de vie LED | 50000 h (L90/B50) |
| Plage de température ambiante | -10 ~50°C |
| UGR | - |
| ULR | - |
| Groupe de risque photobiologique | IEC/EN 62471 |
| Distorsion harmonique THDI | - |
| Fixation | Oui |
| Détection | Non |
| Avec prise IP55 | Non |
| | |



Notice d'installation à télécharger

Avenue 3

Modèle 3

catalogue 2020 p. 262 **réf. 103011067** EAN. 3663660201803



Matières et finitions

| Matières | aluminium |
|----------|-----------------------------|
| Couleur | Vert sapin - 067 - RAL 6009 |

Données logistiques

| Dimensions du modèle | H.1009 L.282 P.563 |
|----------------------|--------------------|
| Poids net | 6.870 Kg |
| Poids brut | 10.380 Kg |
| Dimensions colis 1 | H.1040 L.560 P.350 |

Certifications et garanties

| CE | Oui |
|----------------|--------|
| UL | Non |
| EAC | Oui |
| RoHS | Oui |
| ENEC | Non |
| Anti-corrosion | 25 ans |
| Technique | 5 ans |
| Electronique | 5 ans |