







Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau 110°, LED et driver intégrés, avec détecteur de mouvement

Code : **50785**















Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure	
IP	IP65	
IK	IK08	
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)	

IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)	
Faisceau	110 °	
Flux lumineux total	3000 lm	
Efficacité Iumineuse	105 lm/W	
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C	

1/2 www.aric-sa.fr



Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir	
Orientation du produit	basculant - 260 °	
Nombre et type de source	45 LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable)	
Douille / Culot	Sans	
Puissance nominale / absorbée	30 W / 28.6 W	
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 130 mA	
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	
LOR (Light Output Ratio)	100 %	
Facteur de puissance	0,99	
Température de couleur	3000 K	

Variation	NON	
Durée de vie moyenne	35000 h - L70/B50 à Ta 25°C	
Nbre de on/off	17500	
Poids net	550 gr	
Compatible minuterie	OUI	
Compatible détection	OUI	
Applications spécifiques	 Compatible - Arrêté 2018 sur les nuisances lumineuses Intérieur industriel Résiste au Brouillard salin (480h) 	
Recommandations d'installation	Détecteur crépusculaire infrarouge détachable et basculant (1 cran en avant et 3 en arrière, 1 cran = 15°). Télécommande fournie.	
Câblage	Précâblage H05RN-F 3G,0mm², lg. 0,8m	
Autres commentaires	Flicker free - pas de scintillement	

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50076	FIXATION FA 40 NOIR	
50489	Piquet de jardin pour TWISTER 3	#
50594	FIXATION FA 40 EXPO NOIR	1

www.aric-sa.fr 2/2