

Fiche produit

Caractéristiques

8455003000

Moteur 230V signal 3pts pour vanne VZ219-319-419



Principales

Type de produit ou équipement	Actionneur
Type d'actionneur	Électrique
Série de produits d'actionneurs	MZ20
Modèle d'actionneur	MZ20
Destination du produit	Soupapes de zone
Consommation moyenne au maintien en VA	5 VA CA
Retour perte de puissance	Retour sans ressort
Signal de commande	Flottant à 3 points
Région cible	Europe Asie Pacifique Australie

Complémentaires

Commande	Linéaire
Type de commande	Remise à zéro automatique
Tension d'alimentation nominale	220 V CA
Longueur de course	5,5 mm
Étalonnage automatique de la course	Faux
Force N	200 N
Force lbf	45 lbf
Indicateur de position	Position de la potence découpée sur le joug
Longueur de fil	1,5 m
Raccordement valve	Bague d'accouplement M30 x 1,5
Temps de course	117 s
Temps de course sans charge étendre	98 s

Environnement

Degré de protection IP	IP43
Température ambiante de fonctionnement	-5...55 °C
Humidité relative	5...95 % sans condensation
Température ambiante de stockage	-25...65 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,0 cm
Largeur de l'emballage 1	9,5 cm
Longueur de l'emballage 1	12,0 cm
Poids de l'emballage 1	264,0 g

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------