

## Fiche produit

### Caractéristiques

# 33235

## ComCompact NS - disjoncteur NS800H - bloc de coupure - 800A - 4P - fixe - manu



### Principales

Gamme de produits	NS630b...1600
Fonction produit	Bloc de coupure
Nom de l'appareil	Compact NS800H
Fonction de l'appareil	Distribution
Nom de disjoncteur	Compact NS800H
Description des pôles	4P
Position du pôle neutre	Gauche
Type de réseau	CA
Codification du pouvoir de coupure	H
Aptitude au sectionnement	Oui se conformer à IEC 60947-2
Catégorie d'emploi	Catégorie B

### Complémentaires

Fréquence du réseau	50/60 Hz
Type de commande	Par maneton Poignée rotative
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Plaque arrière
(In) rated current up to 65 °C	800 A à 50 °C
[Ui] tension assignée d'isolement	800 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV se conformer à IEC 60947-2
[Ue] tension assignée d'emploi	690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
Calibre CT disjoncteur	800 A
Pouvoir de coupure	85 KA Icu à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2 42 KA Icu à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2 65 KA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2 70 KA Icu à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2 50 KA Icu à 500/525 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service	30 KA à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2 (fonctionnement manuel) 40 KA à 500/525 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2 (fonctionnement manuel) 50 KA à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2 (fonctionnement manuel) 50 KA à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2 (fonctionnement manuel) 50 KA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2 (fonctionnement manuel)
Type de protection	Sans protection
Endurance mécanique	10000 cycle se conformer à IEC 60947-2
Endurance électrique	2000 Cycle 690 V CA 50/60 Hz In se conformer à IEC 60947-2 4000 Cycle 690 V CA 50/60 Hz In/2 se conformer à IEC 60947-2 5000 Cycle 440 V CA 50/60 Hz In se conformer à IEC 60947-2 6000 cycle 440 V CA 50/60 Hz In/2 se conformer à IEC 60947-2
Pas de raccordement	70 mm
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	19,2 kA 1 s se conformer à IEC 60947-2
Protection instantanée intégrée	40 kA

Hauteur	327 mm
Largeur	280 mm
Profondeur	147 mm

## Environnement

Normes	IEC 60947-2
Certifications du produit	ASEFA LCIE ASTA
Pertes de puissance	15 W
Degré de protection IP	IP40 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK07 se conformer à EN 50102
Degré de pollution	3 se conformer à IEC 60947
Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-50...85 °C

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------