


TPA 200000 - TRANSFORMATEUR TRIPHASÉ ISOLEMENT 400/230V - ÉCRAN ÉLECTROSTATIQUE - 200KVA - IP00



Référence commerciale : 34562
Référence technique: S37B56FD01000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur
Courant : triphasé
Norme(s) : EN 60076
Puissance : 200 kVA
Tension primaire : 400V
Tension secondaire : 230V (Y+N)
Fréquence : 50-60 Hz
Protection : IP00
Version : avec écran électrostatique
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 7 In
Échauffements : H (IEC 60085)
T° ambiante max. : 35°C
Pertes à vide : 1070 W
Pertes en charge : 3590 W
Chute de tension : 1,8 %
UCC : 4 %
Rendement : 97,7 %

DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 745 x 520 x 620 mm
Entraxes de fixation (a x b) : 500 x 360 mm
Diamètre de fixation (∅) : 14 mm
Poids : 595 kg

PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 400V (fusible(s) aM) : 3 x 315A
Primaire 400V (disjoncteur(s) D) : 3 x 315A
Secondaire 400V (fusible(s) gG) : 4 x 500A
Secondaire 400V (disjoncteur(s) C) : 4 x 500A
Secondaire 24V : #RÉF !
Secondaire 48V : #RÉF !
Secondaire 230V : #RÉF !

OPTIONS:

Tropicalisation
Supports antivibratiles
Galets de roulement