



Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Domaine de détection		4 mm ... 26 mm
Longueur des fibres optiques	l	2000 mm , à câbler par soi-même
Diamètre du fibre optique	d	1,25 mm
Forme d'adaptateur		00
élément terminal		Rectangulaires
rayon de courbure		min. 15 mm
Répartition des fibres	Fv	voir dimensions
Angle total du faisceau		67 °
Accessoires fournis		Cutter pour fibres optiques en matière plastique

Conditions environnementales

Température ambiante		-55 ... 70 °C (-67 ... 158 °F)
----------------------	--	--------------------------------

Caractéristiques mécaniques

Degré de protection		IP50
Matériau		
Sortie optique		Plastique
enveloppe		PVC
Noyau		Plastique
élément terminal		PC (polycarbonate)

Bestellbezeichnung

KLR-C02-1,25-2,0-K128

Fibre optique en matière plastique en mode réflex

Caractéristiques

- Mesure du niveau de remplissage

SŽrie

Cellules pour fibres optiques

Séries des appareils SU18 ; SU18/35 ; SU19

Description

Attention :

Les conducteurs optiques ne doivent pas être pliés ou torsadés. Les forces de traction intenses entraînent la destruction. Eviter tout contact avec de l'essence ou des solvants organiques.



Dimensions

