

## DPX™-IS 630 - 400 à 630 A

## interrupteurs-sectionneurs



0 266 62



0 266 70



0 262 50



0 265 03

Caractéristiques techniques p. 369  
Cotes d'encombrement [catalogue en ligne](#)

Assurent la coupure en charge par sectionnement visible et action positive des contacts

Fonction cadenassage intégrée dans la poignée

Livrés avec plage de raccordement et cache-vis

Conformes à la norme NF IEC 60947-3

Catégorie d'emploi AC 23 A

Reçoivent les auxiliaires électriques (p. 370)

Le contact réf. 0 261 60 peut être contact auxiliaire d'alarme ou de préécoupage selon la position de montage

Se montent sur platine dans les coffrets et armoires XL<sup>3</sup>

Réf.	DPX-IS à déclenchement	
3P	4P	Peuvent être associés à un relais différentiel à tore
0 266 72	0 266 74	séparé, livrés sans déclencheur
0 266 73	0 266 75	
Commande frontale		
400 A		
630 A		
Commande latérale droite		
400 A		
630 A		
Commande latérale gauche		
400 A		
630 A		

Réf.	DPX-IS sans déclenchement	
3P	4P	
0 266 60	0 266 62	Commande frontale
0 266 61	0 266 63	400 A
Commande latérale droite		630 A
400 A		
630 A		
Commande latérale gauche		
400 A		
630 A		

Réf.	Commandes rotatives	
Directes d'urgence		
Poignée rouge, plastron jaune		
Se montent en lieu et place des commandes standard		
Commande frontale et latérale droite		
Commande latérale gauche		
Déportées sur porte IP 55		
Ensemble comprenant :		
- tringlerie		
- support d'axe		
- gabarit de perçage autocollant		
- accessoires de fixation : joint de maintien		
de l'IP 55 maxi, blocage de porte en		
position circuit fermé		
Pour appareil commande frontale et latérale		
Pour appareil commande frontale et latérale		
d'urgence		

Réf.	Répartiteurs pour DPX-IS 630		
0 265 02	Pour DPX-IS	Section des barres	Réf. des barres
0 265 03	400 A	32 x 5	374 19
	630 A	50 x 5	374 40

Réf.	Accessoires	
0 262 50	Bornes de raccordement	Jeu de 4 bornes standard pour câbles cuivre ou aluminium 300 mm <sup>2</sup> maxi (rigide) ou 240 mm <sup>2</sup> maxi (souple)
0 262 51		Jeu de 4 bornes grande capacité pour câbles cuivre ou aluminium 2 x 240 mm <sup>2</sup> (rigide) ou 2 x 185 mm <sup>2</sup> (souple)
3P 0 262 48   4P 0 262 49	Epanouisseurs	Jeu d'épanouisseurs amont ou aval
0 263 53	Prises arrière	Jeu de prises arrière méplat orientables amont et aval pour 3P et 4P
4P 0 262 45	Cache-bornes	Jeu de 2
0 266 97	Serrure de verrouillage	Permet le blocage de l'appareil en position ouverte Avec clé plate n°ABA90GEL6149

1 : A commander avec réf. 0 266 89 ou 0 266 90



Auxiliaires de signalisation et commande p. 370



Equipements de montage en XL<sup>3</sup> 800 p. 335  
en XL<sup>3</sup> 4000 p. 318