

# FICHE PRODUIT

## SMART+ ZB GardenPole 3P RGB + W

Smart+ Garden Pole Multicolor | Bornes extérieures décoratives avec technologie Zigbee



### Zones d'application

- Jardins, balcons et autres espaces extérieurs

### Avantages du produit

- Facile à installer et à utiliser
- Éclairage coloré de jardin avec des options de contrôle intelligentes
- Utilise plusieurs couleurs ainsi que du blanc froid et chaud pour des scénarios d'éclairage flexibles
- L'ensemble de base est extensible jusqu'à 11 pôles
- Combine éclairage fonctionnel général et éclairage d'ambiance

### Caractéristiques du produit

- Bornier 5 pôles facilement extensible avec un kit 3 pôles additionnel
- Guirlandes lumineuses avec fonction d'éclairage intelligent sans fil intégrée
- Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d'options de couleur réglable
- Température de couleur réglable avec Tunable White : 2 000 à 6 500 K
- Gradable



- Indice de protection (pôle) : IP65
- Indice de protection (alimentation): IP44
- Protocol : ZigBee
- Durée de vie : jusqu'à 20 000 h
- Contrôlable via le système smart home compatible (passerelle et application) ou via l'interrupteur SMART+ Switch
- Pour une connexion complète, la connexion à un système smart home (passerelle et app) compatible est requis

## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Puissance nominale             | 4,30 W              |
| Tension nominale               | 220...240 V         |
| Fréquence du réseau            | 50...60 Hz          |
| Facteur de puissance $\lambda$ | > 0,50              |
| Classe de protection           | II                  |
| Mode d'opération               | External LED driver |

### Données photométriques

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Flux lumineux                   | 250 lm        |
| Efficacité lumineuse            | 58 lm/W       |
| Temp. de couleur                | 2000...6500 K |
| Teinte de couleur (désignation) | RGBW          |
| Ra Indice de rendu des couleurs | > 80          |
| Angle de rayonnement            | 90 °          |

### DIMENSIONS ET POIDS

|                  |            |
|------------------|------------|
| Diamètre         | 38,00 mm   |
| Longueur         | 6000.00 mm |
| Hauteur          | 270.00 mm  |
| Poids du produit | 540,00 g   |

### Matériau & couleurs

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Couleur du produit    | Gris      |
| Couleur du teinte     | Gris      |
| Matériau de corps     | Aluminium |
| Matériau de fermeture | Plastique |
| Teneur en mercure     | 0.0 mg    |

### APPLICATION & MONTAGE

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Plage de température ambiante | -20...+40 °C  |
| Type de connexion             | Prise, UE     |
| Type de protection            | IP65          |
| Gradable                      | Oui           |
| Montage                       | Piquet de sol |

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Emplacement montage    | Sol             |
| Application            | Outdoor         |
| Module LED remplaçable | Non remplaçable |
| Avec source de lumière | Oui             |

### Durée de vie

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 20000 h |
| Nombre de cycles de commutation | 10000   |



### CERTIFICATS ET NORMES

|        |          |
|--------|----------|
| Normes | CE / TÜV |
|--------|----------|

### ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Alimentation incluse uniquement dans le kit de base
- Le contrôle via l'application nécessite un système LIGHTIFY (application et passerelle) ou tout autre système Smart home compatible.

### TÉLÉCHARGEMENTS

| TÉLÉCHARGEMENTS  |                               |
|--|-------------------------------|
|  | User instruction              |
|  | Declarations Of Conformity CE |

### DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume               |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|----------------------|
| 4058075208629 | Etui carton fermé<br>1           | 67 mm x 304 mm x 173 mm                   | 675.00 g           | 3.52 dm <sup>3</sup> |
| 4058075212824 | Carton de regroupement<br>2      | 315 mm x 184 mm x 151 mm                  | 1497.00 g          | 8.75 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

### AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.